



รายงานผลการวิจัย

เรื่อง

การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ: การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาทับทิมที่เลี้ยงแบบไบโอฟลอค (Biofloc) ด้วยการควบคุม C:N ratio และ การเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับขาย

Upgrading of the aquatic animal quality and production: Mitigation of off flavors in hybrid tilapia raised in biofloc system using the control of C:N ratio and depuration technique

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ: นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจคุณภาพสูงยุค 4.0 รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ

โดย

นิวุติ หวังชัย และคณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2563

รหัสโครงการ มจ.1-63-01-009



รายงานผลการวิจัย

เรื่อง การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ: การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาที่เลี้ยงแบบไบโอฟลอค (Biofloc) ด้วยการควบคุม C:N ratio และ การเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับขาย

Upgrading of the aquatic animal quality and production: Mitigation of off flavors in hybrid tilapia raised in biofloc system using the control of C:N ratio and depuration technique

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ: นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจคุณภาพสูงยุค 4.0 รองรับการค้าขายตัวด้านอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย

ประจำปี 2563

จำนวน 1,000,000 บาท

หัวหน้าโครงการ

นิวุติ หวังชัย

ผู้ร่วมโครงการ

ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

ผู้ร่วมโครงการ

พรพิมล พิมลรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ

นิตยฉันทน์ บริรักษ์

งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์


...../...../.....

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยการสนับสนุนของหลายหน่วยงานและบุคลากรหลายท่าน อาทิคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการทำวิจัยทั้งบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ งบประมาณ และระยะเวลา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยประสานงานและดูแลโครงการทำให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น


คณะผู้ดำเนินการวิจัย

มกราคม 2564



สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	ง
สารบัญภาคผนวก	จ
บทคัดย่อ	ฉ
Abstract	ช
บทนำ	1
วัตถุประสงค์	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
การตรวจเอกสาร	5
วิธีการดำเนินงานวิจัย	22
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล	33
สรุปผลการวิจัย	47
เอกสารอ้างอิง	48
ภาคผนวก	55



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1	25
ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ โดยที่มี Treatment 1 ค่า C:N ratio ที่ 14:1 และ Treatment 2 ค่าC:N ratio ที่ 10:1	
ตารางที่ 2	27
ค่า C:N ratio ของอาหารปลาและกากน้ำตาล	
ตารางที่ 3	31
สรุปการคำนวณคาร์บอนต่อไนโตรเจน	
ตารางที่ 4	35
ค่าจืออสมิน ค่าเอ็มไอบี และค่ามาตรฐานของจืออสมิน เอ็มไอบี ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
ตารางที่ 5	36
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำและค่าจืออสมิน ค่าเอ็ม ไอบี และค่ามาตรฐานของจืออสมิน เอ็มไอบี ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
ตารางที่ 6	37
ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในระบบไบโอฟลอคของฟาร์ม 1 และ ฟาร์ม 2	
ตารางที่ 7	40
ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน ค่าจืออสมิน และเอ็มไอบี ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
ตารางที่ 8	42
ค่าคุณภาพน้ำบางประการ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
ตารางที่ 9	45
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลในระบบไบโอฟลอค	

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย	4
ภาพที่ 2 การดูดซึมสารประกอบจืออสมินและเอ็มไอบีผ่านเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปสะสมในตัวของปลา	5
ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของจืออสมิน (A) และเอ็มไอบี (B)	6
ภาพที่ 4 วิธีการสังเคราะห์สารให้กลิ่นโคลนจืออสมินและเอ็มไอบี	7
ภาพที่ 5 บ่อการทดลองฟาร์ม 1	22
ภาพที่ 6 บ่อการทดลองฟาร์ม 2	23
ภาพที่ 7 การวัดปริมาณฟลอกที่ตกตะกอน โดยใช้ Imhoff Cone	23
ภาพที่ 8 บ่อการทดลองขนาด 2 ตัน	25
ภาพที่ 9 วิธีการตรวจสอบกลิ่น โคลน	27
ภาพที่ 10 การวัดปริมาณฟลอกที่ตกตะกอน โดยใช้ Imhoff Cone	28
ภาพที่ 11 แผนผังการคำนวณปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ไบโอฟลอกต้องการในแต่ละวันเพื่อกำจัดไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหนาแน่น (คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1)	29
ภาพที่ 12 แผนผังการคำนวณปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ไบโอฟลอกต้องการในแต่ละวันเพื่อกำจัดไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหนาแน่น (คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1)	30
ภาพที่ 13 บ่อทดลอง ขนาด 3 ตัน	32
ภาพที่ 14 Off-flavour (Geosmin+ MIB) concentrations in BAS farm 1	46

สารบัญภาพภาคผนวก

		หน้า
ภาพผนวกที่ 1	บ่อเลี้ยงปลานิล ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	56
ภาพผนวกที่ 2	การตรวจสอบปริมาณการตกตะกอนของไบโอฟลอค โดยใช้ Imhoff Cone ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	56
ภาพผนวกที่ 3	บ่อไบโอฟลอค ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	57
ภาพผนวกที่ 4	ตรวจสอบค่าการเจริญเติบโตของปลานิลในระบบไบโอฟลอค ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	57
ภาพผนวกที่ 5	ตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำในระบบไบโอฟลอค ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	58
ภาพผนวกที่ 6	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบกลิ่นโคลน	58
ภาพผนวกที่ 7	สารมาตรฐาน จีออสมิน และเอ็มไอบี	59
ภาพผนวกที่ 8	ตรวจสอบปริมาณกลิ่นโคลน: จีออสมิน และ เอ็มไอบี ใช้วิธี Gas Chromatography–mass Spectrometry (GC-MS)	59
ภาพผนวกที่ 9	การแสดงผลตรวจสอบปริมาณกลิ่นโคลน: จีออสมิน และ เอ็มไอบี ใช้วิธี Gas Chromatography–mass Spectrometry (GC-MS)	59

การยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ำ: การลดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาที่เลี้ยงแบบไบโอฟลอค (Biofloc) ด้วยการควบคุม C:N ratio และ การเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับขาย

Upgrading of the aquatic animal quality and production: Mitigation of off flavors in hybrid tilapia raised in biofloc system using the control of C:N ratio and depuration technique

นิวุฒิ หวังชัย ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล พรพิมล พิมพ์รัตน์ และ นิตยธินันท์ บริรักษ์

Niwooti Whangchai, Tipsukhon Pimpimol, Pongpimol Pimolrat and Nittinun Brorirak

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290

บทคัดย่อ

การผลิตปลานิลด้วยระบบไบโอฟลอคที่ความหนาแน่นสูง เป็นการเลี้ยงปลาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและประหยัดต้นทุนด้านอาหาร เนื่องจากปลาสามารถกินฟลอคเป็นอาหารได้ การรักษาระดับของตะกอนและการรักษาระดับธาตุอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของผลของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ในบ่อเลี้ยง ต่อการสะสมกลิ่นโคลน เพื่อปรับใช้ในการเลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอคที่มีกลิ่นโคลนต่ำ ทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ ผลของระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ในบ่อเลี้ยง ได้ออกแบบเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษา C:N ต่อค่ากลิ่นโคลนในน้ำ แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ในฟาร์มเอกชน 2 แห่งคือ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (ฟาร์ม 1) และฟาร์ม บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (ฟาร์ม 2) การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลของการเลี้ยงปลานิลที่อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1 (T1) และที่ระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 10:1 (T2) ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน้ำ ได้ทดลองในบ่อขนาด 2 ตัน เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในน้ำที่เลี้ยงด้วย biofloc แบบเดิมและตามด้วยแบบน้ำใสก่อนจับขาย ผลการทดลองที่ 1 พบว่าน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 มีการสะสมของกลิ่นโคลนโดยมี ค่าจีโอสมิน เฉลี่ยเท่ากับ $0.10 \pm 0.18 \mu\text{g/l}$ และ $0.31 \pm 0.11 \mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ส่วน

ค่าเอ็มไอบี เฉลี่ยเท่ากับ $0.12 \pm 0.21 \mu\text{g/l}$ และ $0.18 \pm 0.19 \mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ส่วนค่า ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน (settled floc) ในฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $4.58 \pm 4.13 \text{ ml/l}$ และ $1.20 \pm 0.62 \text{ ml/l}$ จากการตรวจสอบชนิดของ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่สร้างกลืน โคลน ได้แก่ กลุ่ม *Anabaenopsis* sp. พบหนาแน่นมากในทั้ง 2 ฟาร์ม การทดลองที่ 2 พบว่า กลืน โคลนในบ่อเลี้ยงปลาชนิด มีค่าสูงถึง $0.10 \mu\text{g/l}$ ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอนใน T1 และ T2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.64 ± 1.84 และ $34.73 \pm 13.9 \text{ ml/l}$ ตามลำดับ การเจริญเติบโต และอัตราการแลกเนื้อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่า การเลี้ยงที่ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1 มีต้นทุนค่าอาหารต่ำกว่าปลาที่เลี้ยงที่คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1 นอกจากนี้ยังพบว่า การเลี้ยงด้วยไบโอฟลอคแบบเดิม ร่วมกับระบบน้ำใสก่อนจับขายสามารถลดกลืน โคลนในน้ำได้

สำคัญ: การเลี้ยงปลาชนิด ระบบไบโอฟลอค ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน การลดกลืน โคลนในน้ำ

ABSTRACT

High density of tilapia production by biofloc farming system aims to get more produce and save food costs because fish can eat floc as food. Maintaining sludge and maintaining nutrient levels is essential. Therefore, this research aimed to study the effect of carbon: nitrogen (C:N) ratio in ponds on the accumulation of off-flavor. The experiment was designed for 3 trials. Experiment 1 studied the effects of C:N ratio on accumulation of off-flavor, phytoplankton and water quality in 2 private farms: Baan Mae Kung Luang, Thung Tom Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai Province (Farm 1) and Ban Huay Som Farm, San Klang Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai Province (Farm 2). Experiment 2 compared the effects of tilapia culture at a carbon to nitrogen (C:N) ratio of 14: 1 (T1) and a carbon: nitrogen (C: N) at 10: 1 (T2) on growth performance and the accumulation of muddy smell in the water. This trial was conducted in a 2-ton pond cultured over a period of 90 days. Experiment 3 compared methods for reducing the off flavor in conventional biofloc tilapia culture and conventional system followed by changing to 1-month clear water before harvest. The results of the first experiment showed that the water from the fish ponds in Farm 1 and Farm 2 accumulated mud odor with mean gosmin values of $0.10 \pm 0.18 \mu\text{g} / \text{l}$ and $0.31 \pm 0.11 \mu\text{g} / \text{l}$, respectively and the mean MIB value of $0.12 \pm 0.21 \mu\text{g} / \text{l}$ and $0.18 \pm 0.19 \mu\text{g} / \text{l}$, respectively. The settled floc in farm 1 and farm 2 were $4.58 \pm 4.13 \text{ ml} / \text{l}$ and $1.20 \pm 0.62 \text{ ml} / \text{l}$. The phytoplankton that produced the mud smell was *Anabaenopsis sp.* and were found heavily in both farms. Experiment 2 showed that the muddy smell in tilapia ponds water was as high as $0.10 \mu\text{g} / \text{l}$. Settled floc in T1 and T2 were 52.64 ± 1.84 and $34.73 \pm 13.9 \text{ ml} / \text{l}$, respectively. Growth rate and feed conversion ratio were significant difference ($P < 0.05$). it was found that production cost of culture fish by biofloc with a carbon: nitrogen ratio of 14: 1 was lower than that of carbon-to-nitrogen fish. 10:1. Moreover, raising fish with traditional biofloc in combination with clear water system before selling can reduce the muddy smell in the water.

บทนำ

จากกระแสที่ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพและมีแนวโน้มความต้องการอาหารที่ปลอดภัยหรือที่ผลิตด้วยระบบการเลี้ยงที่ดีหรือระบบอินทรีย์ โดยเฉพาะอาหารสุภาพมีความต้องการมากขึ้นตามลำดับ จึงมีการนำเข้าแปรรูปปลาทะเลจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำทางการแปรรูปอาหารจากทรัพยากรทางน้ำของโลก มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แต่ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรทางทะเล จากทรัพยากรสัตว์น้ำจืดมีประมาณหลายพันล้านบาท และในการแปรรูปอินทรีย์ในสัตว์น้ำจืดยังมีน้อยมาก ทั้งที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 20% ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น แต่แล้วก็มีมักจะประสบกับปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำหากการจัดการไม่ดีพอ จึงได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำแนวคิดที่จัดการให้ของเสียที่เกิดจากสัตว์น้ำ มาปรับใช้ภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยีไบโอฟลอค ซึ่งไบโอฟลอคเหล่านี้ก็คือสารประกอบโปรตีน เมื่อสัตว์น้ำกินฟลอคเข้าไปก็เท่ากับว่าสัตว์น้ำได้กินอาหารที่มีโปรตีนนั่นเอง และจุลินทรีย์ในไบโอฟลอคก็จะเป็นตัวที่คอยควบคุมคุณภาพน้ำภายในบ่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในสถานะที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำน้อย ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดีตามไปด้วย (Azim and Little, 2008 ; Roselien et al., 2012; Rodrigo et al., 2013; Avnimelech, 2015) ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิตที่คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว

อย่างไรก็ตามในระบบการเลี้ยงปลาชนิดให้ได้ปลาขนาดตลาดและผลผลิตปริมาณมากเพียงพออาหารเม็ดสำเร็จรูปก็ยังมีมีความจำเป็นต่อปลานิล โดยในระบบการเลี้ยงที่ดีเพื่อมุ่งสู่อินทรีย์นั้น ควรมีการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการอาหารของสัตว์น้ำได้เพียงพอ ในปัจจุบันการผลิตปลานิลอินทรีย์เพื่อการส่งออก บริษัทกิงฟิชกรุ๊ป จำกัด เชียงใหม่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก (ผลผลิต 200 ตัน/ปี) ประสบปัญหาด้านคุณภาพ เนื่องจากเนื้อปลามีการสะสมของกลิ่นไม่พึงประสงค์ (off-flavor) หรือกลิ่นสาบโคลน และเป็นปัญหาด้านคุณภาพการส่งออก และเกิดได้บ่อย โดยเฉพาะในเขตร้อน การสะสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเนื้อปลา มีสาเหตุเนื่องมาจากแบคทีเรียกลุ่ม Actinomycete และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินบางชนิดที่สามารถสร้างกลิ่นโคลนหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเนื้อปลาได้ (Whangchai et al.; 2011, Gutierrez et al.; 2013, Whangchai et al.; 2017) สารประกอบหลักที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้แก่ จีออสมิน (geosmin) และเอ็มไอบี (MIB) ทำให้สัตว์น้ำไม่เป็นที่นิยมบริโภค เกิดขึ้นจากการที่ปลากินสารประกอบกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้าไปโดยตรงหรือมีการปนเปื้อนกับสิ่งที่ปลากิน หรือผ่านเข้าสู่ตัวปลาโดยการดูด

ซึมในส่วนของอวัยวะต่างๆ (Tanchotikul, 1990) และที่สำคัญมากคือแม้มีการสะสมในปริมาณน้อยก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสัตว์น้ำได้

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน อุตสาหกรรมที่ต้องตอบรับและสอดคล้องคืออุตสาหกรรมอาหาร และด้วยภูมิประเทศและภูมิสังคมของจังหวัดเชียงใหม่สามารถเป็นครัวของโลกได้ จากข้อมูลพบว่าความต้องการบริโภคสัตว์น้ำมากขึ้นทุกปีผู้บริโภคหันมาสนใจอาหารสัตว์น้ำที่ปลอดภัยและอาหารอินทรีย์มากขึ้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพที่นับวันมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มปลาแต่เนื่องจากสัตว์น้ำจากธรรมชาติลดลงจึงต้องพึ่งผลผลิตจากการเลี้ยง ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญของคุณภาพและอาหารปลอดภัยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายในพันธกิจที่มุ่งเน้นทางด้านเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารอินทรีย์ (Organic Food) ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายที่เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้มีการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้น การนำนักศึกษาเข้าสู่การเรียนรู้ในชุมชนนั้นจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในอนาคต ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ำเชิงอินทรีย์ไปพร้อมกัน

ในการเลี้ยงปลาแบบหนาแน่นด้วยระบบไบโอฟลอค ซึ่งฟาร์ม บริษัทกิงฟิชกรุ๊ป จำกัด เชียงใหม่เป็นผู้นำระบบที่เลี้ยงและได้ผลผลิตสูงมาก (20 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ระบบนี้ใช้ประโยชน์จากฟลอคทั้งบำบัดน้ำในบ่อเลี้ยงแล้วยังเป็นอาหารปลานิลโดยตรง ฟลอคที่เกิดขึ้นในบ่อมีโปรตีน 15-20% ซึ่งได้มาจากจุลินทรีย์ที่รวมตัวกัน จุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นมีหลายชนิด ผลผลิตปลานิลที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอฟลอคนี้ ประมาณ 30 % จะประสบปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของกลิ่นสาบโคลนซึ่งมีผลในเชิงภาพลักษณ์และราคาของอาหารอินทรีย์ จากงานวิจัยที่ผ่านมา สุพรรณษา และคณะ (2551) พบว่าการควบคุมชนิดของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในบ่อ และการให้อาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูงจะเป็นการลดการสะสมของสาร geosmin และ MIB ในเนื้อปลา

โดยการเลี้ยงปลานิลดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ควรพัฒนาระบบการเลี้ยงและการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงมุ่งสู่อินทรีย์ ซึ่งแผนพัฒนาประเทศปี พ.ศ.2560-2564 รัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ที่ครอบคลุมประเด็นปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอและความหลากหลายต่อความต้องการในการบริโภค มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลและมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่ในปี 2564 โดยการเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร มีหลักประกันมั่นคงด้านอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาวិธีการครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการผลิตปลานิลอินทรีย์ด้วยระบบไบโอฟลอคที่มีคุณภาพและมีการปนเปื้อนของกลิ่นโคลนต่ำ มีความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) ที่ผลิตไม่ใช่สารเคมี แต่ใช้ควบคุมด้วยสารสกัดธรรมชาติร่วมกับการคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ในการผลิตฟลอค และมีการให้อาหารอินทรีย์ในระบบการเลี้ยงตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ก่อนจับขาย ผลผลิตปลานิลที่ได้มีการตรวจสอบกลิ่นในเนื้อด้วยวิธีประสาทสัมผัสและเครื่องมือขั้นสูง ปลานิลที่ได้จากการเลี้ยงจากฟาร์ม บริษัทกิ่งพิงกรูป จำกัด จะเป็นปลานิลที่มีคุณภาพสูง โดยมีระดับ geosmin และ MIB ต่ำ เพื่อผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเนื้อเหมาะสมสำหรับเป็นอาหารสุขภาพและสามารถสร้างแบรนด์ยกระดับผลิตภัณฑ์ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย


1. เพื่อการระดับที่เหมาะสมของ C:N ratio ในบ่อเลี้ยงปลา biofloc ต่อชนิดของแพลงก์ตอนพืช สัตว์และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
2. เพื่อศึกษาผลของ C:N ratio ที่ระต่างกันในบ่อเลี้ยงต่อการปริมาณ สารจืออสมิน และสาร เอ็มไอบี ที่สะสมในน้ำ ในตะกอน และในเนื้อปลา
3. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาที่เลี้ยงด้วย biofloc แบบเดิมและแบบน้ำใสก่อนจับขาย

ขอบเขตของการทำวิจัย

1. เป็นการศึกษาการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบ biofloc ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการใช้การทดลองทั้งในฟาร์ม เอกชนและในห้องวิเคราะห์ขั้นสูง
2. ระบบการเลี้ยงไบโอฟลอคที่มีคุณภาพที่ดี (ไม่มีกลิ่นโคลน)
3. การเกิดกลิ่นโคลนในปลาทับทิมที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอคและทราบวิธีการลดที่มีประสิทธิภาพ
4. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี และศึกษาผลของฤดูกาลต่อการสะสมกลิ่นโคลนของปลาทับทิมที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ
2. เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ได้
3. สามารถส่งสินค้าออกนอกประเทศได้อย่างมีคุณภาพ




ภาพที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

การตรวจเอกสาร

กลิ่นสาบโคลน

การเกิดกลิ่นโคลนเกิดจากสารตัวหลัก 2 ชนิด คือ จีออสมิน (Geosmin) และเอ็มไอบี (2-Methyl Isoborneol: MIB) แต่หลักๆ เกิดจากจีออสมิน เนื่องจากสาเหตุหลักของกลิ่นโคลนมักเกิดจาก จีออสมิน ที่ผลิตจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและแบคทีเรีย ส่วนเอ็มไอบีถูกผลิตขึ้นจากสาหร่ายสกุล *Lyngbya* sp. เป็นหลัก (วรพงษ์, 2545) โครงสร้างประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) สารประกอบ จีออสมินมีสมบัติทั่วไป คือ ละลายในไขมันได้ดี ไม่ชอบน้ำสูง เป็นสารประกอบแอลกอฮอล์ที่อิ่มตัว ระบายได้ (Saturated Cyclic Tertiary Alcohol) (ภาพที่ 2) เป็นสารแปลกปลอมสำหรับสิ่งมีชีวิต โดย กระจายตัวและสะสมในเนื้อเยื่อที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง เมื่อเกิดการสะสมในร่างกายจะขจัดออก ได้ยาก จึงก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป (วรพงษ์, 2545) สังเคราะห์ขึ้น โดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Blue - Green Algae) สกุล *Oscillatoria* sp., *Microcystis* sp., *Anabaena* sp., *Lyngbya* sp., *Aphanizomenon* sp., *Symploca* sp., และ *Phormidium* sp. และแบคทีเรียสกุล *Actinomyces* sp. *Streptomyces* sp., *Actinomadura* sp. และ *Nocardia* sp. (สมชาย, 2551)




ภาพที่ 2 การดูดซึมสารประกอบจีออสมินและเอ็มไอบีผ่านเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปสะสมในตัวปลา

ที่มา: Gutierrez et al. (2013)

ปัญหากลิ่นโคลนอาจเกิดขึ้นเนื่องจากปลากินสารประกอบกลิ่นโคลนเข้าไปโดยตรง หรือมีการปนเปื้อนกับสิ่งที่ปลากิน หรือผ่านเข้าสู่ตัวปลาโดยการดูดซึมในส่วนของอวัยวะต่างๆ สัตว์น้ำสามารถดูดซึมสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นโคลนผ่านเหงือก หรือเนื้อเยื่อต่างๆ ที่สัมผัสน้ำ มากกว่าการกินสาหร่ายหรือ

แบคทีเรียที่ผลิตสารโดยตรงและจะไปสะสมอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่มีไขมันสูง (Howgate, 2004) ดังภาพที่ 1 ขณะที่ Johnsen and Lloyd (1992) กล่าวว่า การดูดซึมและสะสมสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นโคลนขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณไขมันในปลา โดยปลาที่มีปริมาณไขมันมากสามารถสะสมสารประกอบกลิ่นโคลนได้มากกว่าปลาที่มีไขมันต่ำ ส่วน Rungreungwudhikrai (1995) พบว่า ปลานิลจากบ่อเลี้ยงในภาคกลางมีความเข้มข้นของสารกลิ่นโคลนในเนื้อสูง เมื่อใช้อาหารสำเร็จรูปพร้อมกับการใช้ปุ๋ยในบ่อ โดยบ่อที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีปริมาณสารกลิ่นโคลนในเนื้อสูงกว่าการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ ส่วนบ่อที่ใช้อาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวพบว่ามีสารกลิ่นโคลนในเนื้อปลานิลต่ำ




ภาพที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของจีโอสมิน (A) และเอ็มไอบี (B)

ที่มา: Izaguirre et al. (1982)

สมบัติทางชีวภาพของ Geosmin

Geosmin เป็น สารผลิตภัณฑ์ ที่ เรียกว่า “Secondary Metabolite Product” จากปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ทางชีวภาพในวิถีเทอร์พีน (Terpene Pathway) ภาพที่ 3 ในสิ่งมีชีวิตกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และขั้นตอนการเกิดโฟโตเทียล (Phototial) ของคลอโรฟิลล์-เอ (Chlorophyll a) ดังนั้น Geosmin จึงเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์-เอ ด้วยเหตุนี้เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะการเจริญเพิ่มจำนวนของสาหร่ายที่จำกัด สาร Geosmin จึงถูกสะสมเพิ่มขึ้น แต่ก็พบว่า สัตว์ส่วนของ Geosmin กับคลอโรฟิลล์-เอ นั้นจะมีความแปรผันไม่แน่นอน Geosmin มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Ge ที่แปลว่า “โลก” และ Osme ที่แปลว่า “กลิ่น” ได้รับการค้นพบและตั้งชื่อในปี.ศ. 1965 โดย N. N. Gerber และ H. A. Lechevalier ซึ่งในช่วงเวลาหลังฝนตกจมูกคนเราสามารถตรวจจับ กลิ่นนี้ได้ที่มีความเข้มข้นต่ำถึง 0.1 ส่วนในพันล้านส่วน (0.1 ไมโครกรัม/กิโลกรัม = 0.1×10^{-6} กรัม/ลิตร) ในอากาศ และ 0.02 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในน้ำจากตัวกลางในวิถีเทอร์พีน (Terpene Pathway) เชื่อว่า สารประกอบ Geosmin สร้างขึ้นจากสารประกอบฟานิลลิต - ไพโรฟอสเฟต (Farnesyl - Pyrophosphate) เมื่อสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเจริญเพิ่มจำนวนบริเวณพื้น ผิวน้ำ และรอบข้างของบ่อเลี้ยงจะรวมตัวกัน อย่างหนาแน่น (Dense Aggregations) ทำให้การส่องผ่านของแสงแดดลงสู่ น้ำลดลง มีผลยับยั้งการ

เจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นๆ ที่ผลิตออกซิเจนในน้ำ ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง จึงส่งผลต่อปัญหาการเกิดกลิ่นโคลนในน้ำและสัตว์น้ำ (วรพงษ์, 2545)



ภาพที่ 4 วิธีการสังเคราะห์สารให้กลิ่นโคลนจีโอสมินและเอ็มไอบี
ที่มา: Johnsen and Dionigi (1994)

วรพงษ์ (2545) รายงานว่า ปลานิลที่ใช้ระบบการเลี้ยงแบบผสมผสานแล้วมีกลิ่นโคลนเกิดขึ้นสามารถลดกลิ่นโคลนที่เกิดขึ้นโดยการพักปลาไว้ในบ่อซีเมนต์ แล้วให้น้ำไหลผ่านในอัตรา 20 ลิตร/นาที่ ที่อุณหภูมิ 24.5 ± 2 °C เพราะปกติแล้ว สารให้กลิ่นโคลนสามารถล้างออกได้โดยการพักไว้ในน้ำสะอาดที่ปราศจากสารให้กลิ่นโคลน หรือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสารดังกล่าว ที่อุณหภูมิมากกว่า 20 °C ปลารเรนโบว์เทรทจากทะเลสาบในประเทศแคนาดา เมื่อนำมาพักในถังทดลองที่มีระบบน้ำหมุนเวียนที่ระยะเวลาแตกต่างกัน พบว่า ปริมาณของสาร Geosmin ลดลงเมื่อระยะเวลาการพักนานขึ้น โดยลดลงจาก 1.1 เป็น 0.3 ไมโครกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม ภายในระยะเวลา 14 วัน สำหรับการประเมินผลทางด้านประสาทสัมผัส พบว่า เนื้อปลามีกลิ่นโคลนจางๆ หรือไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้หลังจากพักปลาในน้ำสะอาดเป็นระยะเวลา 5 วัน

ไบโอฟลอค

ระบบไบโอฟลอค (Bioflocs Technology) หลักการของวิธีนี้คือ การกระตุ้นให้แบคทีเรียที่เรียกลุ่มเฮเทอโรโทรฟิกเจริญเติบโตขึ้นในน้ำภายในบ่อเลี้ยง แบคทีเรียเหล่านี้มีประสิทธิภาพดีมากในการเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นไนเตรท แต่จะต้องมีปัจจัยสำคัญ 3 ประการคือ 1) ปริมาณออกซิเจนที่มีน้ำต้องมีค่ามากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตลอดเวลา 2) สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ในน้ำมากกว่า 10:4 น้ำเสียที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนมากมีอัตราส่วน 3-5:1 ดังนั้นต้องเติมแหล่งคาร์บอนลงไปเพิ่ม เช่น แป้ง กากน้ำตาล แอลกอฮอล์ เป็นต้น และ 3) กระแสน้ำต้องมีอัตราการไหลวนที่มากพอมิให้ฟลอคจมตัวลง มิฉะนั้นจะทับถมกันขาดออกซิเจนตายได้

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในบางฤดูกาล ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบการเลี้ยงได้ และคาดว่าในอนาคตปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำจะสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc Technology) มาใช้ในระบบการเลี้ยงปลานิล เนื่องจากไบโอฟลอคสามารถลดปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษได้ (Burford et al., 2004; Direkbusarakom, 2015) โดยจุลินทรีย์ในกลุ่มของ Heterotrophic Bacteria ซึ่งต้องการออกซิเจนในการสลายพลังงานสามารถใช้คาร์บอนและไนโตรเจนเป็นแหล่งอาหาร การใช้เทคโนโลยีไบโอฟลอคจะต้องควบคุมอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) ให้มีความเหมาะสม โดยการนำเทคโนโลยีไบโอฟลอคมาใช้ในระบบการเลี้ยงปลานิลนั้นจะช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ (Bureau of Agricultural Economics Research, 2012)

ฟลอค คือกลุ่มของแบคทีเรียที่เจริญเกาะกันเป็นก้อน แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียเซลล์เดี่ยว แต่ผนังเซลล์ด้านหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารเหนียวเกาะติด คล้ายกับลักษณะไข่ติดในปลาอุกหรือสวาย เมื่อผนังเซลล์ด้านนี้ไปสัมผัสกับอะไรก็ตามจะเกาะติดทันที เมื่อไปเจอกับอนุภาคเศษอาหาร หรือเซลล์แบคทีเรียจะเกาะติดเป็นก้อนที่เราเรียกว่า ฟลอค (Floc) หรือไบโอฟิล์ม (Biofilm) ขนาดเล็กใหญ่ขึ้นกับประสิทธิภาพการหมุนเวียนของน้ำ ถ้าแบคทีเรียได้รับออกซิเจนและอาหารเพียงพอ ฟลอคจะเกาะชั้นหนาขึ้น แต่ถ้าปริมาณออกซิเจนซึมเข้าไปไม่ถึง แบคทีเรียด้านในจะตายและลอกออกมาสู่ชั้นน้ำ หมุนเวียนไปมา เทคนิคนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่แต่เป็นเทคนิคที่ใช้มากในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ในบ่อที่เราเรียกว่า แอคติเวทเตดสลัดจ์ (Activated Sludge) ตัวสลัดจ์คือฟลอค ส่งผลให้สัตว์น้ำมีออกซิเจนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต แข็งแรง ไม่เครียด แต่ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายของพลังงานที่ไปหมุนระบบการให้อากาศ และต้องระวังการขาดออกซิเจน การเปลี่ยนแปลงของพีเอช และปริมาณธาตุอาหารต้องเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย อัตราการเกิดและอัตราการตายของแบคทีเรียต้องใกล้เคียงกัน จึงจะทำ

ให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แบคทีเรียที่เป็น ไบโอฟลอก จัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ไว มีประสิทธิภาพในการใช้แอมโมเนียได้สูงกว่าแบคทีเรียกลุ่มไนโตรฟิกเชชันถึง 10 เท่า นอกจากนี้ไบโอฟลอกจัดเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติสำรองให้แก่สัตว์น้ำ จากการศึกษาของ Avnimelech et al. (1994) พบว่าปลาชนิดที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในระบบไบโอฟลอก สามารถดึงโปรตีนไปใช้ได้ดีกว่าถึง 2 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่เลี้ยงในระบบหนาแน่นปกติ หรือการทดลองศึกษาในกุ้งทะเลของ Hari et al. (2006) พบว่าการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบไบโอฟลอก จะลดปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในบ่อแอมโมเนียรวม (TAN) และไนโตรเจนในน้ำ ส่งผลให้พิษของสารประกอบเหล่านี้ลดลง นอกจากนี้ยังลดปริมาณโปรตีนในอาหารลงเนื่องจากกุ้งได้รับจากฟลอก

สารประกอบไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ของเสียที่เกิดขึ้นในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่น ได้มาจากแหล่งหลัก 4 แหล่งคือ 1) ของเสียที่สัตว์น้ำขับถ่าย 2) อาหารที่สัตว์น้ำไม่ได้กิน 3) อาหารที่สัตว์น้ำกินเข้าไปแต่ย่อยไม่ได้ (Reed and Fernandes, 2003) และ 4) ซากของสิ่งมีชีวิตที่ตาย เช่น แพลงก์ตอน สัตว์น้ำ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปริมาณของเสียในบ่อ จากการศึกษาของ พุทธ (มปป.) พบว่า อาหารที่ให้กุ้งเป็นแหล่งของไนโตรเจนที่เข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้ง มีปริมาณสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ของเสียที่มาจากอาหารสัตว์น้ำพบได้หลายรูปแบบ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คาร์บอน และอื่นๆ ส่งผลให้วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์น้ำต้องเป็นวัสดุที่สัตว์น้ำสามารถย่อยได้ง่าย มีกลิ่นคืดคุด อาหารสำเร็จรูปที่จำหน่ายในท้องตลาดมีโปรตีนค่อนข้างสูง 25-35% ถ้าเหลือตกค้างอยู่ในน้ำเยอะเยิ้มเป็นแหล่งกำเนิดของของเสียประเภทสารประกอบไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียซึ่งที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ และแย่งใช้ออกซิเจนจากสัตว์น้ำโดยปกติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นที่เป็นระบบเปิด ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการที่ดียังไงก็ตามยังคงพบการสะสมของแอมโมเนียเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาเลี้ยง ส่งผลให้แอมโมเนียและสารประกอบไนโตรเจนเป็นค่าคุณภาพน้ำที่ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำให้ความสนใจมาก เท่ากับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) และมีผลต่อความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้เลี้ยงต้องมีการจัดการคุณภาพน้ำ (ไนโตรเจน) ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและต้นทุนการจัดการที่ไม่สูงมากเกินไป

สารประกอบไนโตรเจนที่พบในบ่อเลี้ยงเพาะสัตว์น้ำจะพบอยู่ในรูปแอมโมเนีย (Ammonia, NH_3) แอมโมเนียมไอออน (Ammonium Ion, NH_4^+) ไนไตรท์ (nitrite, NO_2^-) ไนเตรท (Nitrate, NO_3^-) และก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen gas, N_2) เมื่อเราวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำแอมโมเนียหมายถึง วัดแอมโมเนียที่อยู่

ในรูปของค่าแอมโมเนียรวม (Total Ammonia Nitrogen, TAN) หมายถึงการวัดค่าแอมโมเนียในน้ำทั้ง 2 รูปแบบคือ แอมโมเนีย (Ammonia, NH_3) และแอมโมเนียม อีออน (Ammonium Ion, NH_4^+) สัตว์น้ำจะขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของยูริค (Urine/Uric Acid) เมื่อลงสู่แหล่งน้ำยูริคจะแตกตัวให้แอมโมเนีย 2 โมเลกุล ส่วนอาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงที่สัตว์น้ำไม่ได้กิน หรือกินเข้าไปแต่ย่อยไม่ได้ เมื่อแตกตัวในน้ำจะเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ และแบคทีเรียที่มีในน้ำจะย่อยโปรตีนภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน โปรตีนที่ถูกย่อยจะเปลี่ยนไปเป็นเป็นกรดอะมิโนและแอมโมเนีย ดังนั้นถ้าจัดการเรื่องอาหารไม่ดี ย่อมส่งผลให้แบคทีเรียแย่งปริมาณออกซิเจนจากสัตว์น้ำก่อให้เกิดการขาดออกซิเจนได้ เกิดการสะสมของแอมโมเนียที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ และสิ้นเปลืองต้นทุนค่าอาหารซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงสัตว์น้ำ (30-50%) (สุภาวดี, 2549)

แอมโมเนียที่พบในน้ำทั้งสองรูปแบบมีพิษต่อสัตว์น้ำ คือ รูปแอมโมเนีย (Ammonia, NH_3) และแอมโมเนียมอีออน (Ammonium Ion, NH_4^+) แต่แอมโมเนียในรูปที่ไม่มีอีออน (Ammonia, NH_3) เป็นรูปที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำมากกว่า เนื่องจากมีขนาดเล็ก สามารถเข้าสู่เซลล์ร่างกายสัตว์น้ำได้ดี และนอกจากนี้ยังเป็นพวกโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว ส่งผลให้สามารถละลายได้ดีในไขมัน (KÖmer et al., 2001; สุภาวดี, 2549) แอมโมเนียที่พบในน้ำสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ตามค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ (pH) ถ้าน้ำมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูง แอมโมเนียในน้ำส่วนใหญ่จะเปลี่ยนอยู่ในรูปแอมโมเนียที่ไม่มีอีออน (NH_3) ซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ แต่เมื่อค่าความเป็นด่างในน้ำลดลง แอมโมเนียในน้ำจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแอมโมเนียมอีออน (NH_4^+) ซึ่งเป็นพิษน้อยกว่านอกจากนี้ยังมีค่าคุณภาพน้ำอื่นๆที่ส่งผลต่อความเป็นพิษของแอมโมเนีย คือ อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนที่มีในน้ำ ปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ คือ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าวัดในรูปแอมโมเนีย (NH_3) ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้ำ คือ 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร (Neori et al., 2004; Chen et al., 2006) แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเป็นพิษของแอมโมเนียต่อสัตว์น้ำแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับค่าคุณภาพน้ำที่กล่าวมายังขึ้นอยู่กับ ชนิดขนาดสัตว์น้ำ ปริมาณโลหะหนักและไนเตรท (Colt, 2006; Crab et al., 2007)

การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไนโตรเจนที่พบในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดได้ 3 กระบวนการ คือ

1) แอมโมนิฟิเคชัน (Ammonification) เป็นกระบวนการที่เกิดในสภาวะที่มีออกซิเจน แบคทีเรียที่มีในน้ำจะย่อยสลายอาหารที่มีในน้ำให้ได้พลังงาน ในการเจริญเติบโต โดยการย่อยโปรตีนที่มีในอาหาร แบคทีเรียจะปล่อยแอมโมเนียออกมา ผลคือมีการสะสมของแอมโมเนีย ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง แอมโมเนียเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ยกเว้น แพลงก์ตอนพืช และ แบคทีเรียที่ใช้แอมโมเนียเป็นอาหาร

2) กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) เกิดในสภาวะที่มีออกซิเจน แบคทีเรียสกุล *Nitrosomonas* จะออกซิไดซ์แอมโมเนียที่ในน้ำและปล่อยไนโตรเจนออกมา และแบคทีเรียสกุล *Nitrobacter* จะย่อยไนโตรเจนที่ในน้ำ และปล่อยไนเตรตออกมา กระบวนการนี้ทำให้ปริมาณแอมโมเนียลดลง แต่มีการใช้ออกซิเจน ส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำมีปริมาณลดลงเช่นกัน และได้ไนเตรตเป็นผลผลิต (By Product)

3) กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหนาแน่นจะพบที่พื้นก้นบ่อ หรือเลนก้นบ่อระยะ 0-5 เซนติเมตรแรกที่มีการสะสมของตะกอนอาหาร ซึบปลา และ สารอินทรีย์ต่างๆ ส่งผลให้ชั้นดินบริเวณนี้แบคทีเรียใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายจนหมดแล้ว ก่อให้เกิดสภาวะการขาดออกซิเจน จุลินทรีย์สกุล *Pseudomonas* ที่จะเจริญได้ดี จะเปลี่ยนไนเตรต (NO_3^-) ไปเป็นไนไตรท์ (NO_2^-) และเปลี่ยนไนไตรท์ไปเป็นไนโตรปรัสซายด์ (N_2O) และไนโตรเจนแก๊ส (N_2) ตามลำดับ (สุภาวดี, 2549) แอมโมเนียที่มีไม่ได้ถูกนำไปใช้ ส่งผลให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียในน้ำ

ประโยชน์จากการใช้ไบโอฟลอคกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อนุสรฯ, 2012) กล่าวว่

1. ต่อตัวสัตว์น้ำ : เนื่องจากไบโอฟลอคเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่นำมาใช้เพื่อบำบัดน้ำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้นสัตว์น้ำย่อมมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากสัตว์น้ำสามารถกินไบโอฟลอคเป็นอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ : หากมีการนำไบโอฟลอคมาใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์ก็จะเป็นตัวที่คอยควบคุมคุณภาพน้ำภายในบ่อโดยอัตโนมัติ เพราะช่วยในเรื่องของการบำบัดไนโตรเจน ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย ๆ ทำให้ประหยัดการใช้น้ำในการเพาะเลี้ยง

3. ผลผลิตที่ได้ : เมื่อกลไกการบำบัดน้ำเสียภายในบ่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการตายของสัตว์น้ำย่อมต่ำ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีความคุ้มค่ากับการลงทุน

4. ค่าใช้จ่าย : ไบโอฟลอคเป็นกลไกการรักษาสมดุลภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจึงสามารถช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการในแง่ของการซื้อพวกจุลินทรีย์ผงมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อีกทั้งการที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อย ๆ ยังเป็นการช่วยลดค่าพลังงานจากการสูบน้ำออกจากบ่อได้อีกทางหนึ่งด้วย และที่สำคัญผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารสัตว์น้ำเป็นอย่างดี

ข้อเสียจากการใช้ไบโอฟลอค (Biofloc) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

มักจะพบว่าจะมีความขุ่นมากกว่าปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสัตว์น้ำในระยะยาวได้ การแก้ไขก็คือ ให้มีการสูบน้ำที่กั้นบ่อทิ้งสัปดาห์ละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นก็จะเป็ผลดีต่อสัตว์น้ำในระยะยาว

การสร้างตะกอนไบโอฟลอค

(บุญเสริม, 2556) กล่าวว่าตะกอนไบโอฟลอค (Biofloc) คือ ตะกอนแขวนลอยในน้ำที่ประกอบด้วยแบคทีเรียจำนวนมากจับกลุ่มก้อน อาจมีแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บางชนิดแฝงอยู่ด้วย แบคทีเรียเหล่านี้มีทั้งที่เป็นแบคทีเรียที่ต้องใช้ O_2 สำหรับการหายใจ (Aerobic Bacteria) เพื่อนำไปสร้างพลังงาน และแบคทีเรียที่ใช้การหมัก (Fermentation) เพื่อให้เกิดพลังงาน และไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน (Anaerobic bacteria) แบคทีเรียอีกประเภทหนึ่งไม่สามารถกินสารอาหารได้ แต่ต้องดูดซึมเอาสารที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่า สารอนินทรีย์ (Inorganic Materials) เข้าไปในเซลล์และย่อยสลายธาตุ C และธาตุ N ไปสร้างเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน หรือ คาร์โบไฮเดรต แบคทีเรียเหล่านี้ เรียกว่า Autotrophic Bacteria และเป็นแบคทีเรียที่ต้องการ O_2 คือเป็น Aerobic Bacteria เท่านั้น แบคทีเรียที่สามารถนำเอา NH_3 และ NO_2^- ซึ่งเป็นสารพิษของสัตว์น้ำ ไปใช้ประโยชน์ได้นี้เป็น แบคทีเรีย เรียกว่า Nitrifying Bacteria แบคทีเรียประเภทนี้แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เปลี่ยน NH_3 ให้เป็น NO_2^- เรียกว่า Nitrosomonas Bacteria และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบคทีเรียที่เปลี่ยน NO_2^- ให้เป็น NH_3 ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำเรียกว่า Nitrosobacter Bacteria

สรุปแล้วตะกอนชีวภาพจึงประกอบด้วย Heterotrophic Bacteria (ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ และย่อยให้เป็นสารอนินทรีย์ซึ่งรวมทั้ง NH_3 ด้วย) และ Autotrophic Bacteria (ที่ย่อยสลาย NH_3 และ NO_2^- ให้เป็น NO_3^-) ดังนั้นตะกอนชีวภาพจึงเป็นสิ่งที่กำจัดของเสียให้น้อยลง ตะกอนไบโอฟลอคเหล่านี้มีทั้งกลุ่มแบคทีเรีย และมีโปรตีนและสารอาหารอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสัตว์น้ำวัยอ่อน ดังนั้นสัตว์น้ำกุ้งหรือปลาที่มีขนาดเล็กจึงสามารถกินตะกอนเหล่านี้เข้าไปเป็นอาหารได้

ตะกอนไบโอฟลอคสามารถบำบัดน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงปลาได้ ทำให้อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ำก็จะน้อยลง (อันเนื่องมาจากระดับของ NH_3 และ NO_2^- มากจนเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ) หากทำให้เกิดสมดุลของการเกิดของเสียที่เป็นสาร Nitrogen (Nitrogen Waste) และการย่อยสลายเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ก็จะไม่มีการเพิ่มของเสียเหล่านี้เลย อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเลยตลอดการเพาะเลี้ยง เช่น ตลอดระยะเวลา 4-5 เดือน ของการเพาะเลี้ยง เรียกว่า Zero-water Exchange System หรือระบบการเลี้ยงที่ไม่มีการถ่ายน้ำเลย หรือ Minimum-water Exchange System หรือระบบการเลี้ยงที่มีการถ่ายน้ำน้อยที่สุด


เฮเทอโรโทรฟิกแบคทีเรีย (Heterotrophic bacteria)

เฮเทอโรโทรฟิกแบคทีเรีย (Heterotrophic Bacteria หรือ Heterotroph) เป็นแบคทีเรียที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ โดยได้แหล่งคาร์บอนมาจากสารอินทรีย์ และเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสง (Photosynthetic bacteria; PSB) พบกระจายทั่วไปในธรรมชาติตามแหล่งน้ำจืด น้ำเค็ม ทะเลสาบน้ำเค็ม น้ำทะเลสาบที่มีความเป็นด่าง น้ำที่มีความเป็นกรด น้ำพุร้อน น้ำทะเลบริเวณขั้วโลกเหนือ นอกจากนี้ยังพบตามแหล่งน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย บทบาทของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมีความสำคัญในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO_2 - Assimilation) และการตรึงไนโตรเจน (Nitrogen Fixation) นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารซึ่งสัตว์ขนาดเล็กปลากุ้ง หอย และปู สามารถนำแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมาใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ในน้ำเสียจากบ้านเรือน และน้ำเสียจากการทำปศุสัตว์สามารถบำบัดด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kobayachi, 2000)

ทฤษฎี C:N ratio

การควบคุมการสะสมอินทรีย์ไนโตรเจนในบ่อจะขึ้นอยู่กับ การเผาผลาญคาร์บอนและการตรึงไนโตรเจนจากกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ ซึ่งแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่น ๆ ที่ใช้คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล แป้ง และเซลลูโลสเป็นอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเจริญเติบโต (Avnimelech, 1999; Crab et al. 2009)

ดังสมการที่ 1



ร้อยละของคาร์บอนในสารอินทรีย์ที่ถูกใช้ในการสร้างเซลล์จุลินทรีย์ หรือเรียกว่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนจุลินทรีย์ (Microbial Conversion Efficiency: E) มีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 40-60 ในโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างเซลล์ใหม่ ดังนั้นจุลินทรีย์จึงต้องการใช้คาร์โบไฮเดรต (หรืออาหารอื่นๆ ที่มีไนโตรเจนต่ำ) มาใช้ในการตรึง Inorganic Nitrogen การเติมแหล่งคาร์โบไฮเดรตเป็นวิธีที่มีศักยภาพในการลดความเข้มข้นของ Inorganic Nitrogen ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหนาแน่น

ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นต้องเพิ่ม (ΔCH) ในการลดแอมโมเนียสามารถประเมินได้ตามสมการ 2 โดยความหมายของค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนจุลินทรีย์ (E) เราสามารถประเมินปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นต้องเติม (ΔCH)

$$\Delta\text{C}_{\text{mic}} = \Delta\text{CH} \times \% \text{C} \times \text{E} \quad (2)$$

เมื่อกำหนดให้ ΔC_{mic} คือปริมาณของคาร์บอนที่ถูกจุลินทรีย์นำไปใช้ และ %C เป็นปริมาณคาร์บอนที่เติมเข้าไปของ (ประมาณ 50% ในอาหารทั่วไป) ปริมาณไนโตรเจนที่จำเป็นสำหรับการผลิตเซลล์ใหม่ (ΔN) ขึ้นอยู่กับอัตราส่วน C:N ในมวลชีวภาพของจุลินทรีย์ ซึ่งต้องใช้ 4 หน่วย

$$\Delta N = \Delta C_{mic} / [C/N]_{mic} = \Delta CH \times \%C \times E / [C/N]_{mic} \quad (3)$$

และใช้ค่าประมาณของ %C, E และ [C:N] เป็น 0.5, 0.4 และ 4 ตามลำดับ (ตามสมการ 4) จากสมการที่ 4 จะได้ว่า ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ต้องเติม (ΔCH) เพื่อลดแอมโมเนีย ในโตรเจน โดยความเข้มข้น 1 ppm N (1 g N/m^3) คือ 20 ppm N หรือ 20 g/m^3

$$\Delta CH = \Delta N / (0.5 \times 0.4 / 4) = \Delta N / 0.05 \quad (4)$$

อีกวิธีหนึ่ง คือ การเติมคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่คำนวณเข้ากับอาหารป้องกันการเพิ่มขึ้นของ TAN ที่ขับออกมาจากปลา หรือกุ้ง พบว่าปลาหรือกุ้งในบ่อจะใช้ไนโตรเจนในอาหารเพียงประมาณ 25% ส่วนที่เหลือจะถูกขับออกเป็น NH_3 หรือ Organic N ในอุจจาระหรืออาหารที่เหลือ อาจจะเป็นปริมาณแอมโมเนียในน้ำ (ΔNH_4) โดยตรงจากการขับถ่าย หรือโดยอ้อมจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจนของจุลินทรีย์ มีประมาณ 50% ของไนโตรเจนที่มีอยู่ในอาหาร

$$\Delta \text{NH}_4 = \text{Feed} \times \% \text{ N in Feed} \times \% \text{NH}_4 \text{ Excretion} \quad (5)$$

การเปลี่ยนถ่ายน้ำบางส่วน หรือการกำจัดตะกอนสามารถลดปริมาณ NH_4 ได้บางส่วน แอมโมเนียในลักษณะที่ (แต่สำหรับกรณีที่ไม่เปลี่ยนน้ำในบ่อ) แอมโมเนียทั้งหมดยังคงอยู่ในบ่อ นอกจากนี้ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นต้องเติมเพื่อให้เกิดการใช้แอมโมเนียในการสร้างเซลล์จุลินทรีย์ สามารถคำนวณตามสมการที่ 6 และ 7

$$\Delta CH = \text{Feed} \times \% \text{ N in Feed} \times \% \text{NH}_4 \text{ Excretion} / 0.05 \quad (6)$$

หากสมมติว่าอาหารเม็ดโปรตีน 30% มีไนโตรเจน 4.65% และ 50% ของไนโตรเจนถูกขับถ่ายออกมา (% N Excretion)

$$\Delta CH = \text{Feed} \times 0.0465 \times 0.5 / 0.05 = 0.465 \times \text{Feed} \quad (7)$$

จากสมการที่ 7 อาหารที่มีโปรตีน 30% ควรมีการเติมคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีโปรตีนเลย ปริมาณ 46.5% ของอาหารสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่ถูกต้องได้ดังนี้ Corrected Protein Percentage = $30\% / 1.465 = 20.48\%$ และอัตราส่วน Original C:N = $500 / 46.5 = 10.75$ ในอาหารที่มีโปรตีน 30% จะยกขึ้นไป 15.75

แหล่งสารอินทรีย์คาร์บอน

ปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนในบ่อไบโอฟลอค เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นในการกระตุ้นผลผลิตไบโอฟลอค สารอินทรีย์คาร์บอนอาจได้จากการเติมวัตถุดิบอินทรีย์คาร์บอนต่างๆ เช่น น้ำตาล อะซิเตท กากน้ำตาลที่กลีเซอรอลและอื่นๆ หรือโดยการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอาหารให้มีปริมาณของอินทรีย์คาร์บอนเพิ่มขึ้น สามารถคำนวณปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ต้องการในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่หนาแน่น ขึ้นอยู่กับปริมาณไนโตรเจนที่สัตว์น้ำขับถ่าย

การคำนวณ C:N อย่างคร่าว ๆ ของอาหารที่แตกต่างกัน

1. ปริมาณคาร์บอนในอาหารใกล้เคียง 50% ของน้ำหนักอาหารทั้งหมด (เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ผสมอาหารทั้งหมดจะมีคาร์บอนโดยประมาณ 50%)
2. ปริมาณโปรตีนหาได้จากเปอร์เซ็นต์โปรตีน องค์ประกอบอาหารที่มีโปรตีนและปริมาณไนโตรเจนหาได้จาก โปรตีน $\times 0.155$ (โปรตีนประกอบด้วยไนโตรเจนโดยเฉลี่ย 15.5%)
3. C:N ได้จากการหาร C จาก (1) ด้วย N จาก (2)

ลักษณะของไบโอฟลอค

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ พบว่า ไบโอฟลอค มีขนาดประมาณ 0.1-2.0 mm มีลักษณะค่อนข้างเปิดและมีที่ว่างภายในถึงประมาณ 65-70% โดยปริมาตร ไบโอฟลอคประกอบด้วย Cyanobacteria โปรโตซัว และของแข็งอนินทรีย์ โดยที่สิ่งเหล่านี้จะยึดเกาะกันอย่างหลวมๆ โดยใช้สารจากเซลล์แบคทีเรียที่ปล่อยออกมาเรียกว่า Extracellular Polymer (EPS) ซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นพอลิแซ็กคาไรด์ รูปร่างที่ค่อนข้างเปิดของไบโอฟลอค ยังมีส่วนช่วยให้กระบวนการไนตริฟิเคชันเกิดขึ้นได้

พร้อมกับการย่อยสลายสารอินทรีย์ผ่านแบคทีเรียกลุ่มเฮเทโรโทรฟิก อย่างไรก็ตามบทบาทของกระบวนการไนตริฟิเคชันในการบำบัดแอมโมเนียคาดว่าจะมีไม่มากนัก เนื่องจากในระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอค จะมีการเติมสารประกอบอินทรีย์ในปริมาณมาก ซึ่งทำให้แบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงไม่สามารถแข่งขันกับแบคทีเรียกลุ่มเฮเทโรโทรฟิกในการรับออกซิเจนได้ (กษิตศ และคณะ, 2551)

การควบคุมการเกิดไบโอฟลอค

น้ำในบ่อเลี้ยงของระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอคมักจะมีความขุ่นมากกว่าปกติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่ทำการเพาะเลี้ยงได้ในระยะยาว วิธีการแก้ไขทำได้โดยสูบน้ำออกที่ก้นบ่อออกทิ้งสัปดาห์ละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นหากมีปริมาณของเสียมาก (เช่น ในกรณีการเลี้ยงปลานิล) แนวทางนี้ได้มีการใช้งานจริง (กษิตศ, 2551) ในระหว่างการทดลองเลี้ยงกุ้งด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอคในฟาร์มที่ประเทศ Belize พบว่า ตะกอนแขวนลอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถช่วยควบคุมความเข้มข้นของแอมโมเนียและไนโตรที่ต่ำกว่า 1.0 มก.ไนโตรเจน/ล. ได้เมื่อระดับความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยอยู่ในช่วงระหว่าง 200 ถึง 800 มก.ของแข็งแขวนลอย/ลิตร โดยมีอัตราการบำบัดแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.007 ถึง 0.023 มก.ไนโตรเจน/มก.ของแข็งแขวนลอย/วัน อย่างไรก็ตามปัจจัยอื่น ๆ เช่น สุขภาพของสัตว์น้ำ หรือความสามารถในการคงปริมาณออกซิเจนในถังเลี้ยง ก็เป็นข้อกำหนดสำคัญในการกำหนดช่วงปริมาณตะกอนในถังเลี้ยงให้เหมาะสม

Azim and Little (2008) แนะนำให้คงปริมาณตะกอนแขวนลอยในระบบไบโอฟลอคได้ไม่เกิน 500 มก.ของแข็งแขวนลอย/ลิตร เนื่องจากปริมาณตะกอนที่มากเกินไปจะอุดตันเหงือกของสัตว์น้ำทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง

การควบคุมค่า C:N ratio

การเกิดตะกอนฟลอคต้องการการเติมก๊าซออกซิเจนให้มาก สัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจน C:N ratio เท่ากับ 1-20: 1 กล่าวคือ หากน้ำในบ่อมีไนโตรเจนเท่ากับ 1 คาร์บอนต้องอยู่ในช่วง 1-20 จึงจะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแหล่งที่มาของคาร์บอน คือสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบได้แก่ แป้ง (Starch) น้ำตาล (Sugar) เซลลูโลส (Cellulose) และพวกกากใย (Fiber) ส่วนแหล่งที่มาของไนโตรเจนคือสารที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ กรดอะมิโน (Amino Acid) โปรตีน (Protein) ภายในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำต้องมีการหมุนเวียนของน้ำภายในบ่อเป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้นจะต้องทำการเติมก๊าซออกซิเจนให้มาก ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้น

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มเฮเทโรโทรฟิกให้มีปริมาณเพียงพอภายในบ่อเลี้ยง และรวมกลุ่มกัน กลายเป็นกลุ่มไบโอฟลอก (กษิตศ, 2551)

สุทธิพงษ์ และคณะ, (2556) กล่าวว่า การทดลองเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสานด้วย เทคโนโลยีไบโอฟลอกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด การเติมแหล่งคาร์บอนไม่มีผลต่ออัตราการตายของกุ้งแต่มีผลดีต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง และปลานิล สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 16:1 (C:N ratio ที่ 16:1) มีความเหมาะสมต่อคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอกที่สุด และส่งผลให้อัตราการรอดตาย การเจริญเติบโต และ ผลผลิตรวมของปลาและกุ้งดีที่สุด บุญเสริม, (2556) กล่าวว่า ในการทำบ่อเพาะเลี้ยงเป็นแบบตะกอนชีวภาพนั้น จำเป็นต้องใช้สารประเภท คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้ลงไปบ่อเพื่อให้ได้อัตราของธาตุ C:N ในระดับที่เหมาะสม คือเท่ากับ หรือมากกว่า 12:1

Emerenciano et al., (2013) กล่าวว่า แหล่งคาร์บอนที่ใช้ในระบบไบโอฟลอคมักจะผลิตได้มาจากการกระทำของมนุษย์ หรืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ แหล่งที่มาของ คาร์โบไฮเดรตราคาถูก เช่น กากน้ำตาล กลีเซอรอล และโรงงานอาหาร การเจริญเติบโตแบคทีเรียในไบโอฟลอคจะต้องรักษาค่า C:N ในระดับ 15-20:1 ร่วมกับการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ

Hargreaves, (2013) กล่าวว่า ในระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอคเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมความเข้มข้น C:N ที่ค่อนข้างต่ำ 9-10:1 ไม่สามารถควบคุมค่าของแอมโมเนียในน้ำให้ลดลงได้ แต่ปัจจัยการผลิตที่ C:N 12-15:1 เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Heterotrophic สามารถเติมได้ โดยการเพิ่มวัสดุเสริมด้วยกากน้ำตาล

คุณค่าทางโภชนาการของไบโอฟลอก

ในมุมมองทางโภชนาการ องค์ประกอบของกลุ่มแบคทีเรียชีวภาพมีความสำคัญสูงสุด ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพสูง ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้อาหารปลาที่สมบูรณ์ ประกอบไปด้วย โปรตีน (18-50%) ไขมัน (10-25%), คาร์โบไฮเดรต (15-20%) เกล็ด (8.5%) ฟอสฟอรัส (1.5%), น้ำ (10%) และปริมาณของวิตามินและแร่ธาตุที่เหมาะสม องค์ประกอบของกลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตจึงควรนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่มีโปรตีนสูง กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA) และไขมันเป็นตัวแปรสำคัญ เกี่ยวกับกลุ่มแบคทีเรียที่เป็นอาหารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Ogello et al, 2014)

ระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอคมีการทดลองใช้งานในต่างประเทศ โดยมีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การเลี้ยงปลานิลด้วยระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอค ทำให้สามารถเปลี่ยนอาหารจากชนิดที่มีโปรตีน 30% มาเป็น 20% ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าอาหารได้ถึง 0.2 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7-8 บาทต่อกิโลกรัมของปลานิล (กษิตศ, 2551)

ระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอคมีโปรตีน ไชมัน คาร์โบไฮเดรต และกรดไขมันที่เพียงพอต่อความต้องการของปลา และช่วยป้องกันการติดเชื้อจากโรคปลา และอัตราการเติบโตของปลานิลจะมีมากถึง 0.3 กรัม/วัน นอกจากนี้พบว่า การกินอาหารสำเร็จรูปลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 20% ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารปลาคิดเป็น 50% จากค่าใช้จ่ายในการผลิตปลาทั้งหมด (Ogello et al., 2014)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อานุกาพ (2556) ทำการศึกษาแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอฟลอคในบ่อเลี้ยงปลานิล (*Oreochromis niloticus*, L.) และปลาอุกบึกอูย (*Clarias gariepinus* x *Clarias macrocephalus*) จากการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมเพื่อนำไปเสริมกับกากน้ำตาลที่ประกอบด้วย รำละเอียด ขนมบึงป่น และ ข้าวโพดป่น และ เปรียบเทียบแหล่งคาร์บอนเสริมที่เหมาะสมในการสร้างไบโอฟลอค วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยปล่อยปลานิลที่ความหนาแน่น 30 ตัวต่อตารางเมตร และทำการเลี้ยง 6 เดือน ส่วนปลาอุกบึกอูยปล่อยที่ความหนาแน่น 50 ตัวต่อตารางเมตร และทำการเลี้ยง 4 เดือน วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรม SPSS for window ผลการศึกษาพบว่า การเติมแหล่งคาร์บอนเสริมกับกากน้ำตาลทั้ง รำละเอียด ขนมบึงป่น และ ข้าวโพดป่น ไม่มีผลต่ออัตราการรอด การเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการแลกเนื้อ และ อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของปลานิลและปลาอุกบึกอูย แต่จะมีผลต่อตะกอนแขวนลอยรวม (TSS) หรือไบโอฟลอคของบ่อปลาอุกบึกอูยมากกว่าบ่อเลี้ยงปลานิล ดังนั้นแม้จะเพิ่มแหล่งคาร์บอนอื่น ๆ นอกจากกากน้ำตาลไม่มีผลให้การเจริญเติบโตของปลานิลและปลาอุกบึกอูยแตกต่างกัน

จริยาวดี และคณะ (2557) ทำการศึกษาการสะสมของปริมาณสาร Geosmin และ MIB ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (*Litopenaeus vannamei*) แบบพัฒนา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกักตุนคุณภาพน้ำ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ (10-15 psu) และความเค็มปกติ (25-30 psu) ในปี พ.ศ. 2557 บ่อเลี้ยงมีขนาด 3 ไร่ (0.48 เฮกตาร์) ความลึกน้ำ 1.5 เมตร ปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมลงเลี้ยงที่ความหนาแน่น 100,000 ตัวต่อไร่ (62 ตัวต่อตารางเมตร) เก็บตัวอย่างแหล่งกักตุนและคุณภาพน้ำที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร จากผิวหน้าน้ำ และที่ระดับความลึก 20

เซนติเมตร จากพื้นท้องน้ำ ตัวอย่างดินตะกอนเก็บที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร จากผิวหน้าดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์รวม ปริมาณไนโตรเจนรวม และ ปริมาณฟอสฟอรัสรวม ค่าจีโอสมินและเอ็มไอบี วิเคราะห์หลังจากปล่อยให้ขบวนการหมักไม่ลงเลี้ยงได้ 30 วัน ผลการศึกษา พบว่า ในพื้นที่ที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ พบ *Oscillatoria* เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่น ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของแพลงก์ตอนมีค่าอยู่ระหว่าง $29,730 \pm 7,661$ ถึง $23,127 \pm 6,213$ unit cell/L ในพื้นที่ที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มปกติ พบ *Nitzschia* เป็นแพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่น ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของแพลงก์ตอนมีค่าอยู่ระหว่าง $32,288 \pm 3,650$ ถึง $35,379 \pm 4,697$ unit cell/L ระดับของ geosmin and MIB ในน้ำมีค่าระหว่าง 0.73 ± 0.91 ถึง 3.66 ± 0.88 ug/l และ 0.14 ± 0.01 to 1.20 ± 0.87 ระดับของ geosmin และ MIB ในดินมีค่าระหว่าง 1.63 ± 1.42 ถึง 5.57 ± 4.26 ug kg⁻¹ และ 0.23 ± 0.16 ถึง 0.89 ± 0.59 ug kg⁻¹ ระดับของ geosmin and MIB ในกล้ามเนื้อกุ้งขาวแวนนาไมมีค่าระหว่าง 0.82 ± 0.84 ถึง 1.85 ± 0.50 ug kg⁻¹ และ 0.09 ± 0.07 ถึง 0.52 ± 0.53 ug kg⁻¹ นอกจากนี้ปริมาณ Geosmin และ MIB มีความสัมพันธ์กับปริมาณแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำ ได้แก่ ปริมาณไนเตรท

อุดมลักษณ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาผลการเพาะเลี้ยงปลาชนิดแดงวัยอ่อนในระบบไบโอฟลอคในการศึกษาได้ทำการประเมินอัตราการรอด การเจริญเติบโต และการจัดการคุณภาพน้ำในปลาชนิดแดงวัยอ่อน (*Oreochromis niloticus-mossambicus*) ซึ่งในการทดลองใช้ลูกปลานิลแดงน้ำหนักเฉลี่ย 4.86 ± 0.01 กรัม ทดลองในตู้ปลา ปริมาตรน้ำ 50 ลิตร อัตราการปล่อย 10 ตัว/ตู้ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ชุด ๆ ละ 3 ซ้ำ ได้แก่ ชุดที่ 1 คือชุดควบคุม โดยเลี้ยงในระบบปกติที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ชุดที่ 2 คือชุดที่เลี้ยงโดยระบบไบโอฟลอคจากน้ำเขียวจากฟาร์มปลาชุก และชุดที่ 3 คือชุดที่เลี้ยงโดยระบบไบโอฟลอคจากน้ำประปา ทำการให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 35-40% อัตราการให้ 10% ต่อน้ำหนักตัวทำการเลี้ยงเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เติมน้ำตาล (แหล่งคาร์บอน) ในชุดไบโอฟลอค ปรับสัดส่วน C:N ≥ 15 ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่ pH, DO, NH₃-N และ NO₂⁻-N เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระบบไบโอฟลอคสามารถควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนพืช (คลอโรฟิลล์ เอ) ไม่ให้สูงเกินไป รวมทั้งปลาที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอฟลอคมีอัตราการรอดสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) ปลานิลแดงที่เลี้ยงโดยไบโอฟลอคด้วยน้ำจากฟาร์มปลาชุกมีน้ำหนักเฉลี่ย ค่าน้ำหนักที่เพิ่มต่อวัน (ADG) และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) สูงที่สุด คือ 54.80 ± 0.19 กรัม, 10.25 ± 0.02 กรัม/วัน และ $2.15 \pm 0.01\%$ ต่อวัน ตามลำดับ ($P < 0.05$) ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) มีค่าต่ำกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) เนื้อปลาที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอคมีปริมาณโปรตีนมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$)

สุทธิพงษ์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาผลของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค ในการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอคในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ไม่มีการเติมแหล่งอินทรีย์คาร์บอน ชุดการทดลองที่ 2 และ 3 เติมแหล่งอินทรีย์คาร์บอนที่อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) 16:1 และ 20:1 ตามลำดับ ให้อาหารเฉพาะกุ้งขาวด้วยอาหารสำเร็จรูป เป็นเวลา 100 วัน พบว่า อัตราการเจริญเติบโต และผลผลิตรวม ของกุ้งขาว และปลานิล ในชุดการทดลองที่มีการเติมแหล่งอินทรีย์คาร์บอนสูงกว่าชุดควบคุม ($P < 0.05$) ส่วนอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกัน ชุดการทดลองที่เติมแหล่งอินทรีย์คาร์บอน (ชุดการทดลองที่ 2 และ 3) มีปริมาณแอมโมเนีย (TAN) ตะกอนแขวนลอย ทั้งหมด (TSS) และอินทรีย์สารแขวนลอย (POM) เพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ส่วนปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (DO) ไนไตรท์ (NO_2^-) ฟอสเฟต (SRP) และคลอโรฟิลล์ เอ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) จากผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่ 16:1 เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค

Nootong and Pavasant (2011) ได้ทำการศึกษาการให้อาหารปลานิลและแป้งมันสำปะหลังทุกวันที่มีอัตราส่วน C: N ที่ 16: 1 ทำการศึกษาประสิทธิภาพของการดูดซึมและการไนตริฟิเคชันในบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ความเข้มข้นของไนโตรเจนอนินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลที่มีการให้อาหารและแป้งมันสำปะหลัง การดูดซึมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมความเข้มข้นของไนโตรเจนอนินทรีย์ก่อนที่จะเกิดไนตริฟิเคชันที่สมบูรณ์ โดยมีการเพิ่มของสารแขวนลอยจาก 52 เป็น 1180 มก. SS / L อัตราการสะสมของแอมโมเนียไนโตรเจน (TAN) และไนไตรท์รวมมีค่าต่ำกว่าชุดควบคุม การควบคุมความเข้มข้นของไนโตรเจนอนินทรีย์ (เช่น TAN และ $\text{NO}_2\text{-N} < 1.0 \text{ mg N / L}$) มีการเกิดกระบวนการไนตริฟิเคชันอย่างสมบูรณ์หลังจากประมาณ 6-7 สัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงการเติมแป้ง ผลจากความสมดุลของมวลไนโตรเจนชี้ให้เห็นว่ากระบวนการไนตริฟิเคชันและการดูดซึมในระดับที่น้อยกว่ามีหน้าที่ควบคุมไนโตรเจนอนินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล

Avnimelech (1999) กล่าวว่า การควบคุมไนโตรเจนอนินทรีย์โดยการจัดการกับอัตราส่วนคาร์บอนไนโตรเจน เป็นวิธีการควบคุมที่มีศักยภาพสำหรับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนวทางนี้ดูเหมือนจะใช้ได้จริงและราคาไม่แพง หมายถึง การลดการสะสมของไนโตรเจนอนินทรีย์ในบ่อ การควบคุมไนโตรเจนเกิดขึ้น โดยการให้อาหารด้วยคาร์โบไฮเดรตและผ่านการดูดซึมไนโตรเจนจากน้ำในภายหลังโดยการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเติมคาร์โบไฮเดรต การลดลง

ของแอมโมเนีย และ การผลิตโปรตีนของจุลินทรีย์ ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของ จุลินทรีย์อัตราส่วน C:N ในชีวมวลของจุลินทรีย์และปริมาณคาร์บอน พบว่าการเติมสารตั้งต้น คาร์บอนเพื่อลดอนินทรีย์ไนโตรเจนในถังทดลองกึ่งและในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ พบบ่อเลี้ยง ปลานิลที่ได้รับโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ผลิตได้ ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนโปรตีนจากอาหารสัตว์ส่วนหนึ่งและ ลดต้นทุนการให้อาหาร การเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหรือการลดปริมาณโปรตีนในอาหารที่เทียบเท่ากัน สามารถคำนวณและปรับให้เหมาะสมในเชิงปริมาณ

Zaki et al. (2020) ได้ศึกษาผลกระทบของความหนาแน่นในระบบการเพาะเลี้ยงและแหล่งที่มา ของคาร์บอนในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตสถานะออกซิเดชันและความเครียดของปลานิล (*Oreochromis niloticus*) ที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค มีระดับความหนาแน่น 3 ระดับ คือ ปล่อปลา 20, 40 และ 60 (50.47 ± 0.05 กรัม) ตัว/ลบ.ม. และเลี้ยงด้วยอาหารพาณิชย์โดยไม่มีการเติมแหล่งคาร์บอน หรือปลายข้าว และข้าวโพดป่นในบ่อไบโอฟลอค ส่วนคุณภาพน้ำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความ ต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) แอมโมเนียรวม (TAN) และ ค่าไนไตรต์ -ไนโตรเจน (NO_2) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) เมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้น (ปลา 60 ตัว ต่อ ลบ.ม.) ในขณะที่ ออกซิเจนละลายน้ำลดลง ปริมาณไบโอฟลอคและจำนวนแบคทีเรียลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ในความหนาแน่นที่ปล่อปลา 20 ตัว/ลบ.ม. และค่าสูงสุดอยู่ที่ปล่อปลา 40 ตัว/ลบ.ม. การ เจริญเติบโตและการใช้อาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่อที่เลี้ยงปลาคความหนาแน่น 40 ตัว/ลบ.ม. ปริมาณไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ($P < 0.05$) ในความหนาแน่นปลา 60 ตัว/ลบ.ม. จำนวนเม็ดเลือดแดง ค่าฮีโมโกลบิน และฮีมาโตคริตลดลงในปลาที่เลี้ยงด้วยความหนาแน่นสูงในขณะที่อะลานีนทรานซา มิเนส (ALT) และแอสพาตททรานซามิเนส (AST) เพิ่มขึ้นในปลาที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่ำ กลูโคส คอรัติซอล คาตาเลส และซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสเพิ่มขึ้นในปลาที่ความหนาแน่น 20 ตัว/ลบ.ม. และให้อาหารพาณิชย์ ดังนั้นการใช้ปลายข้าวสำหรับปลาที่เลี้ยงความหนาแน่นที่ 40 ตัว/ลบ.ม. ช่วยส่งเสริมการ เจริญเติบโตและสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค

วิธีการดำเนินงานวิจัย

วิธีการดำเนินการทดลอง

การทดลองที่ 1 ศึกษาการเลี้ยงปลาในบ่อลอยของฟาร์มเกษตรกร อ.สันป่าตอง

การศึกษาดำเนินการในฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และตรวจสอบค่าต่างๆ ดังนี้

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตามวิธีการของ ISO 10260 (1992) ในบ่อเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอค ของฟาร์มเกษตรกร อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2 ฟาร์ม คือ ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่, ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดังภาพที่ 3 และ 4 โดยวัดคุณภาพน้ำทุกๆ เดือน โดยมีการตรวจวัดดังนี้

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH Meter (Schott-Gerate CG 840)
2. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ โดยวิธี Azide Modification
3. ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน โดยวิธี Direct Nesslerization
4. ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน โดยวิธี Phenoldisulfonic Acid

และมีการตรวจสอบปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน โดยวิธี Imhoff Cone (ภาพที่ 7)



ภาพที่ 5 บ่อการทดลองฟาร์ม 1



ภาพที่ 6 บ่อการทดลองฟาร์ม 2



ภาพที่ 7 การวัดปริมาณฟลอกที่ตกตะกอน โดยใช้ Imhoff Cone

การตรวจสอบกลิ่นโคลน

การตรวจสอบปริมาณกลิ่น โคลน: จีออสมิน และ เอ็มไอบี ใช้วิธี Gas Chromatography–mass Spectrometry (GC-MS) ซึ่งดัดแปลงตามวิธีของ Lloyd and Grimm (1999)

1. นำขวดไวอัลที่มีตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์ มาเติมโซเดียมคลอไรด์ 1.9 กรัม เติมน้ำตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร และใส่ Magnetic Bar
2. จากนั้นปิดฝาด้วยจุกยางทนความร้อนสูง และฝาอะลูมิเนียม

3. นำขวดไว้อัลตราไวท์วอร์วบนเครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้า และถาดให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65–70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที
4. แหงเข็มไฟเบอร์ที่ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ (Solid-Phase Micro Extraction: SPME) เข้าไปในขวดตัวอย่างทิ้งไว้เป็นเวลา 25 นาที เพื่อให้ไฟเบอร์ทำการจับกับสารประกอบจืออสมินและเอ็มไอบีในตัวอย่าง
5. หลังจากนั้นนำชุดอุปกรณ์ SPME ถิดเข้ากับเครื่อง GC/MS (Agilent Technologies 6890 N Network GC System) เข้าไปตรงตำแหน่งที่ติดตั้งของเครื่อง
6. ใช้ Splitless mode ผ่านแคปป์ลารีคอดัมน์ (DB-DURABOND) HP-5 (30 m., 0.32 mm. μ m. Film Thickness) ใช้แก๊สฮีเลียมเป็นตัวพา ด้วยอัตรา 2.5 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิของเตาอบ ตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที
7. เพิ่มอุณหภูมิเป็น 220 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร็ว 15 องศาเซลเซียส/นาที และคงอุณหภูมิไว้ที่ 220 องศาเซลเซียส นาน 8 นาที
8. จดบันทึกผลจากเครื่อง GC/MS นำไปเปรียบเทียบกับสารจืออสมินและเอ็มไอบีมาตรฐาน

การทดลองที่ 2 ศึกษาการเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทำการทดลองในบ่อพลาสติกจำนวน 6 บ่อ ขนาด 2 ตัน โดยเติมหัวเชื้อไบโอฟลอค (กากน้ำตาล, อาหารเม็ดป่น, ราละเอียด และโคโลไมท์) ก่อนเริ่มทำการทดลอง โดยปล่อยปลานิล จำนวน 60 ตัว น้ำหนักเฉลี่ย 60 กรัมต่อตัว ให้อาหารปลานิลจากไบโอฟลอคร่วมกับอาหารพาณิชย์ โปรตีน 25% และ 35% โดยมีการเติมกากน้ำตาลทุกวันๆ ละ 60 มิลลิลิตรต่อวัน และเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ทุกๆ เดือน (ดังภาพที่ 7)

วางแผนการทดลอง

ทำการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized Design) จำนวนชุดการทดลอง 2 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ โดยที่มี Treatment 1 ค่า C:N ratio ที่ 14:1 และ Treatment 2 ค่าC:N ratio ที่ 10:1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ โดยที่มี Treatment 1 ค่า C:N ratio ที่ 14:1 และ Treatment 2 ค่าC:N ratio ที่ 10:1

Treatment	C:N ratio	หมายเลขบ่อ
1	14:1	2, 3, 6
2	10:1	1, 4, 5



ภาพที่ 8 บ่อการทดลองขนาด 2 ตัน

การตรวจสอบกลิ่นโคลน


การตรวจสอบปริมาณกลิ่นโคลน: จีออสมิน และ เอ็มไอบี ใช้วิธี Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) ซึ่งดัดแปลงตามวิธีของ Lloyd and Grimm (1999)

1. นำขวดไวอัลที่มีตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์ มาเติมโซเดียมคลอไรด์ 1.9 กรัม เติมน้ำตัวอย่าง 10 มิลลิลิตร และใส่ Magnetic Bar
2. จากนั้นปิดฝาด้วยจุกยางทนความร้อนสูง และฝาอะลูมิเนียม
3. นำขวดไวอัลวางบนเครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้า และถอดให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 65–70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที
4. แหงเข็มไฟเบอร์ที่ประกอบเข้ากับอุปกรณ์ (Solid-Phase Micro Extraction: SPME) เข้าไปในขวดตัวอย่างทิ้งไว้เป็นเวลา 25 นาที เพื่อให้ไฟเบอร์ทำการจับกับสารประกอบจีออสมินและเอ็มไอบีในตัวอย่าง
5. หลังจากนั้นนำชุดอุปกรณ์ SPME นิดเข้ากับเครื่อง GC/MS (Agilent Technologies 6890 N Network GC System) เข้าไปตรงตำแหน่งที่จัดสารของเครื่อง
6. ใช้ Splitless mode ผ่านแคปป์ลาร์คอลัมน์ (DB-DURABOND) HP-5 (30 m., 0.32 mm, μm . Film Thickness) ใช้แก๊สฮีเลียมเป็นตัวพา ด้วยอัตรา 2.5 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิของเตาอบ ตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที
7. เพิ่มอุณหภูมิเป็น 220 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราเร็ว 15 องศาเซลเซียส/นาที และคงอุณหภูมิไว้ที่ 220 องศาเซลเซียส นาน 8 นาที
8. จดบันทึกผลจากเครื่อง GC/MS นำไปเปรียบเทียบกับสารจีออสมินและเอ็มไอบีมาตรฐาน (ภาพที่ 9)

ตารางที่ 2 ค่า C:N ratio ของอาหารปลาและกากน้ำตาล

วัตถุดิบ	ค่า C:N ratio ของอาหารปลาและกากน้ำตาล								
	25%					35%			
	โปรตีน (%)	น้ำหนักร (kg)	โปรตีนอาหาร (%)	C	N	น้ำหนักร (kg)	โปรตีนอาหาร (%)	C	N
ปลาป่น	51.42	10	5.142	5	0.8	25	12.855	12.5	2
กากถั่วเหลือง	42	35	14.7	17.5	2.28	50	21	25	3.0
รำละเอียด	8	13	1.04	6.5	0.16	4	0.32	2	0.05
ปลายข้าว	13.32	25	3.33	12.6	0.52	4	0.53	2	0.08
กากน้ำตาล	6.1	15	0.915	7.6	0.13	15	0.915	7.5	0.14
น้ำมัน	0	1	0	0.5	0	1	0	0.5	0
วิตามิน	0	1	0	0.5	0	1	0	0.5	0
รวม		100	25.127	52	3.8	100	35.62	50	5.0
C:N				14:1				10:1	

Off-flavor analysis



ภาพที่ 9 วิธีการตรวจสอบกลิ่นโคลน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตามวิธีการของ ISO 10260 (1992) ในบ่อเลี้ยงปลานิลระบบไบโอฟลอค ทุกๆ เดือน โดยมีการตรวจวัดดังนี้

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้ pH meter (Schott-Gerate CG 840)
2. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ โดยวิธี Azide modification
3. ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน โดยวิธี Direct Nesslerization
4. ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน โดยวิธี Phenoldisulfonic acide


และมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนฟลอค โดยวิธี Imhoff cone (ภาพที่ 10)



ภาพที่ 10 การวัดปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน โดยใช้ Imhoff Cone


การคำนวณอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N)

1. ปริมาณคาร์บอนในอาหารใกล้เคียง 50% ของน้ำหนักอาหารทั้งหมด (เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ผสมอาหารทั้งหมดจะมีคาร์บอนโดยประมาณ 50%)
2. ปริมาณโปรตีนหาได้จากเปอร์เซ็นต์โปรตีน องค์กรประกอบอาหารที่มีโปรตีนและปริมาณไนโตรเจนหาได้จาก โปรตีน x 0.155 (โปรตีนประกอบด้วยไนโตรเจนโดยเฉลี่ย 15.5%)
3. C:N ได้จากการหาร C จาก (1) ด้วย N จาก (2) ดังภาพที่ 11 และ 12 และตารางที่ 1



ภาพที่ 11 แผนผังการคำนวณปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ไบโอฟล็อกต้องการในแต่ละวันเพื่อกำจัดไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหนาแน่น (คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1)

ที่มา: Avnimelech (1999)



ภาพที่ 12 แผนผังการคำนวณปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ไบโอฟลอคต้องการในแต่ละวันเพื่อกำจัดไนโตรเจนที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างหนาแน่น (คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1)

ที่มา: Avnimelech (1999)

ตารางที่ 3 สรุปการคำนวณคาร์บอนต่อไนโตรเจน

พารามิเตอร์	C:N 14:1	C:N 10:1
	(โปรตีน 25%)	(โปรตีน 35%)
น้ำหนักปลา (กรัม/ลบ.ม./วัน)	3,600	3,600
คาร์บอน (กรัม/ลบ.ม./วัน)	12.96	26
ไนโตรเจน (กรัม/ลบ.ม./วัน)	4.32	6.05

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทำการทดลองเลี้ยงปลาที่บ่อบำบัดตามแผนการทดลอง ซึ่งน้ำหนักและนับจำนวนตัวของปลาที่บ่อบำบัดแต่ละกระชัง ซึ่งชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งหน่วยเป็นกรัมทุก 30 วัน เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตและต้นทุนผลตอบแทนของปลา ดังนี้

1) น้ำหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (Weight gain, %) = $(\text{นน.ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง} - \text{นน.ปลาเมื่อเริ่มต้นทดลอง}) / \text{นน.ปลาเมื่อเริ่มต้น} \times 100$

2) การเจริญเติบโต (g/วัน) = $(\text{นน.ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (g)} - \text{นน.ปลาเมื่อเริ่มการทดลอง (g)}) / \text{ระยะเวลาทดลอง (วัน)}$

3) อัตราแลกเนื้อ (FCR) = $\text{นน.อาหารที่ปลากิน} / \text{นน.ปลาที่เพิ่มขึ้น}$

4) อัตรารอด (Survival rate %) = $(\text{จำนวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง} / \text{จำนวนปลาเมื่อเริ่มต้น}) \times 100$

5) ต้นทุนผลผลิตต่อปลา 1 กิโลกรัม (บาท) ต้นทุนผลผลิต = ต้นทุนค่าอาหารปลา + ค่าพันธุ์ปลา

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในน้ำที่เลี้ยงด้วย biofloc แบบเดิมและตามด้วยแบบน้ำใสก่อนจับขาย

การทดลองนี้ได้ทำการเลี้ยงปลาในบ่อระบบ ไบโอฟลอคที่ ความหนาแน่น 25 ตัว/ลบ.เมตร ใช้บ่อเลี้ยง ขนาด 3 ตัน จำนวน 6 บ่อ การทดลองนี้แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง คือ

ชุดที่ 1 เลี้ยงด้วยระบบฟลอคและให้อาหารจนอิ่ม เป็นเวลา 6 เดือน

ชุดที่ 2 เลี้ยงด้วยระบบฟลอคและให้อาหารจนอิ่ม เป็นเวลา 5 เดือน และเลี้ยงน้ำใสและให้อาหารจนอิ่ม 1 เดือน

ทำการเก็บ ข้อมูล ค่า Geosmin และ MIB 1 ครั้ง/เดือน จนครบ 6 ครั้ง



ภาพที่ 13 บ่อทดลอง ขนาด 3 ตัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey's Multiple Comparison test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยโปรแกรม SPSS รุ่น Ver. 15.0 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance) ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey's Multiple Comparison test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยโปรแกรม SPSS รุ่น Ver. 15

ผลการวิจัย

การทดลองที่ 1 การทดลองที่ 1 การศึกษาระดับของ C:N ratio ในบ่อเลี้ยงปลา biofloc ต่อชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงปลานิล

การศึกษารูปแบบของผลของระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ในบ่อเลี้ยง ต่อการสะสมกลิ่นโคลน เพื่อปรับใช้ในการเลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอคที่มีกลิ่นโคลนต่ำ มีการวางแผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบ ผลของระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ในบ่อเลี้ยง ได้ออกแบบเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษา C:N ต่อค่ากลิ่นโคลน แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำ ในฟาร์ม 1 (บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่) ค่า C:N ที่ 14:1 และฟาร์ม 2 (บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่) ค่า C:N ที่ 10:1 จากการทดลองพบว่า น้ำจากบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 มีการสะสมของกลิ่นโคลน โดยมี ค่าจีออสมิน เฉลี่ยเท่ากับ $0.10 \pm 0.18 \mu\text{g/l}$ และ $0.31 \pm 0.11 \mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ส่วนค่าเอ็มไอบี เฉลี่ยเท่ากับ $0.12 \pm 0.21 \mu\text{g/l}$ และ $0.18 \pm 0.19 \mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ส่วนค่าปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน (settled floc) ในฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $4.58 \pm 4.13 \text{ ml/l}$ และ $1.20 \pm 0.62 \text{ ml/l}$ จากการตรวจสอบชนิดของ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่สร้างกลิ่นโคลน ได้แก่ กลุ่ม *Anabaenopsis* sp.

ค่าจีออสมิน (Geosmin)

จากการศึกษาค่าจีออสมินในน้ำ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าจีออสมินในน้ำ เฉลี่ยเท่ากับ $0.10 \pm 0.18 \mu\text{g/l}$ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับฟาร์ม 2 ($P > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน มีค่าเกินมาตรฐาน เท่ากับ 55.55% (ตารางที่ 3)

ค่าเอ็มไอบี (MIB)

จากการศึกษาค่าเอ็มไอบีในน้ำ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าเอ็มไอบีในน้ำ เฉลี่ยเท่ากับ

$0.12 \pm 0.21 \mu\text{g/l}$ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับฟาร์ม 2 ($P > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน มีค่าเกินมาตรฐาน เท่ากับ 69.44% (ตารางที่ 3)

ค่าคุณภาพน้ำบางประการ

จากการศึกษาค่าคุณภาพน้ำบางประการของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $8.87 \pm 0.79 \text{ mg/l}$ ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.61 ± 0.16 ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $0.04 \pm 0.01 \text{ mg/l}$ ค่าไนไตรท์-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $0.50 \pm 0.35 \text{ mg/l}$ และค่าไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $1.24 \pm 0.20 \text{ mg/l}$ (ตารางที่ 4)

ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน (Settled Floc Particles)

จากการศึกษาปริมาณฟลอคที่ตะกอน ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $4.58 \pm 4.13 \text{ ml/l}$ (ตารางที่ 4)

2. ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 90 วัน เก็บตัวอย่างทั้งหมด 36 ครั้ง ทำการวัดค่าปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน ตรวจสอบค่าจีโอสมินและเอ็มไอบี และวัดค่าคุณภาพน้ำบางประการ มีผลการทดลองดังนี้

ค่าจีโอสมิน (Geosmin)

จากการศึกษาค่าจีโอสมินในน้ำ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าจีโอสมินในน้ำ เฉลี่ยเท่ากับ $0.31 \pm 0.11 \mu\text{g/l}$ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับฟาร์ม 2 ($P > 0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน มีค่าเกินมาตรฐาน เท่ากับ 55.55% (ตารางที่ 3)

ค่าเอ็มไอบี (MIB)

จากการศึกษาค่าเอ็มไอบีในน้ำ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าเอ็มไอบีในน้ำ เฉลี่ยเท่ากับ

0.18±0.19 µg/l ไม่มีค่าความแตกต่างทางสถิติกับฟาร์ม 2 ($P>0.05$) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน มีค่าเกินมาตรฐาน เท่ากับ 88.88% (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 4 ค่าจีออสมิน ค่าเอ็มไอบี และค่ามาตรฐานของจีออสมิน เอ็มไอบี ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Farm	N	Geosmin (µg/l)	MIB (µg/l)	Threshold of geosmin (%)	Threshold of MIB (%)
1	36	0.10±0.18 ^a	0.12±0.21 ^a	55.55	55.55
2	36	0.31±0.11 ^a	0.18±0.19 ^a	69.44	88.88

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ±SD ที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงถึงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

ค่าคุณภาพน้ำบางประการ

จากการศึกษาค่าคุณภาพน้ำบางประการของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.02±1.66 mg/l พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.57±0.29 ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.05±0.01 mg/l ค่าไนไตรท์-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68±0.32 mg/l ค่าไนเตรท-ไนโตรเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61±0.41 mg/l (ตารางที่ 4)

ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน

จากการศึกษาปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.20±0.62 ml/L (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำและค่าจีออสมิน ค่าเอ็มไอบี และค่ามาตรฐานของจีออสมิน เอ็มไอบี ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ และฟาร์ม 2 ณ บ้านห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Water quality parameters	ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง	ฟาร์ม 2 ณ บ้าน ห้วยส้ม
Average geosmin (microgram/l)	0.10±0.18 ^a	0.31±0.11 ^a
Average MIB (microgram/l)	0.12±0.21 ^a	0.18±0.19 ^a
Settled Floc particle (ml/l)	4.58±4.13	1.20±0.62
Average DO (mg/l)	8.87±0.79	10.02±1.66
Average Temperature (°C)	27.5±0.3	27.2±0.2
Average pH	8.61±0.16	8.57±0.29
Average TAN (mg/l)	0.04±0.01	0.05±0.01
Average Nitrite (mg/L)	0.50±0.35	0.68±0.32
Average Nitrate (mg/l)	1.24±0.20	0.61±0.41

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอนในแต่ละแถวแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ($p < 0.05$)

ตารางที่ 6 ชนิดแพลงก์ตอนพืชที่พบในระบบไบโอฟลอกของฟาร์ม 1 และ ฟาร์ม 2

ชนิดแพลงก์ตอนพืช	ฟาร์ม 1		ฟาร์ม 2	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
Division Bacillariophyta				
<i>Surirella</i> sp.	+	+	+	+
Division Chlorophyta				
<i>Coelastrum</i> sp.	++	++	++	++
<i>Chlorlla</i> sp.	+	+	+	+
<i>Dimorphococcus</i>	++	++	++	++
<i>Eudorina</i> sp.	+	+	+	+
<i>Golenkini</i> sp.	++	++	++	++
<i>Pediastrum</i> sp.	++	++	++	++
<i>Staurastrum</i> sp.	+	+	+	+
<i>Volvox</i> sp.	+++	+++	+++	+++
Division Cyanophyta				
<i>Anabaenopsis</i> sp.	+++	+++	+++	+++
<i>Merismopedia</i> sp.	+++	+++	+++	+++
<i>Microcystis</i> sp.	+	+	+	+
Division Euglenophyta				
<i>Phacus</i> sp.	+	+	+	+

* หมายเหตุ

+ พบน้อย

++ พบปานกลาง

+++ พบมาก

จากการศึกษาการเลี้ยงปลานิลในบ่อลอยของเกษตรกร ฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บคุณภาพน้ำทุกๆ 1 เดือน พบว่าปริมาณของตะกอนฟล็อกมีปริมาณน้อย และยังพบกลิ่นโคลนในบ่อเลี้ยงปลา ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพน้ำไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้

การทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1 (T1) และการเลี้ยงปลานิลที่ระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 10:1 (T2) ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน้ำ

การเปรียบเทียบผลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1 (T1) และการเลี้ยงปลานิลที่ระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 10:1 (T2) ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน้ำ จากการทดลองพบว่าผลการทดลองที่ 1 น้ำจากบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 มีการสะสมของกลิ่นโคลนโดยมีค่าจืออสมีน เฉลี่ยเท่ากับ $0.10 \pm 0.18 \mu\text{g/l}$ และ $0.31 \pm 0.11 \mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ส่วนค่าเอ็มไอบี เฉลี่ยเท่ากับ $0.12 \pm 0.21 \mu\text{g/l}$ และ $0.18 \pm 0.19 \mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ส่วนค่าปริมาณฟล็อกที่ตกตะกอน (settled floc) ในฟาร์ม 1 และฟาร์ม 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ $4.58 \pm 4.13 \text{ ml/l}$ และ $1.20 \pm 0.62 \text{ ml/l}$ จากการตรวจสอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มที่สร้างกลิ่นโคลน ได้แก่ กลุ่ม *Anabaenopsis* sp. พบหนาแน่นมากในทั้ง 2 ฟาร์ม ส่วนผลการศึกษาของการทดลองที่ 2 การเลี้ยงปลานิลแบบหนาแน่นในระบบไบโอฟล็อกที่ระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1 (T1) และ 10:1 (T2) ทำการทดลองในบ่อขนาด 2 ตัน เลี้ยงเป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปริมาณฟล็อกที่ตกตะกอนใน T1 และ T2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.64 ± 1.84 และ $34.73 \pm 13.9 \text{ ml/l}$ ตามลำดับ และพบกลิ่นโคลนในบ่อเลี้ยงปลานิล มีค่าสูงถึง $0.10 \mu\text{g/l}$ ส่วน ผลการเจริญเติบโต มีน้ำหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และอัตราการแลกเนื้อเพิ่มขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่า การเลี้ยงที่ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1 มีต้นทุนค่าอาหารต่ำกว่าปลาที่เลี้ยงที่คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1 **ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio)**

จากการทดลองค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟล็อก ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน ของบ่อ 1, 4 และ 5 มีค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1 และค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนของบ่อ 2, 3 และ 6 มีค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1

จากงานวิจัยของ Martinez-Cordova et al. (2014) กล่าวว่า การควบคุมสัดส่วน C:N ในระบบให้อยู่ในช่วง 15-20 จะช่วยเปลี่ยนรูปแอมโมเนียและสารประกอบอินทรีย์ในโตรเจนให้เป็นมวลชีวภาพของจุลินทรีย์ได้ดีขึ้น และการเติมแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมจะช่วยลดปริมาณแอมโมเนียลงได้ ภายในเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง (ภายหลังจากการเติมแหล่งคาร์บอนในอัตราที่เหมาะสมลงไปแล้ว) และยังสามารถควบคุมโรคได้ อีกด้วยเนื่องจากตะกอนไบโอฟลอยมีสารบางชนิดที่สร้างสารยับยั้งเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรีย เป็นต้น (Avnimelech, 2015)

ปริมาณฟลอกที่ตกตะกอน

จากการทดลองปริมาณฟลอกที่ตกตะกอนของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอก ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปริมาณฟลอกที่ตกตะกอน ที่ C:N เท่ากับ 10 : 1 มีค่ามากกว่าปริมาณฟลอกที่ตกตะกอน ที่ C:N เท่ากับ 14 : 1 เฉลี่ยเท่ากับ 52.64 ± 1.84 และ 34.73 ± 13.9 ml/l ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 5)

Zhao et al. (2012) พบว่าค่าของตะกอนแขวนลอยรวมและอินทรีย์สารแขวนลอยของชุดทดลองที่เติมแหล่งคาร์บอนมีค่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองควบคุม เนื่องจากตะกอนแขวนลอยรวมและอินทรีย์สารแขวนลอยในระยะแรก เกิดจากการเติมแหล่งคาร์บอน และในระยะหลังเกิดจากกระบวนการสร้างฟลอก โดยในระยะแรกความขุ่นของน้ำเกิดจากตะกอนจากแหล่งอินทรีย์คาร์บอนที่เติมลงไป และเมื่อระยะเวลาผ่านไปปริมาณของฟลอกเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์น้ำต่อไป จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีตะกอนแขวนลอยรวม มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 320 - 802 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับการศึกษาของ Vanitchanai et al. (2009) พบว่าการเติมสารอินทรีย์คาร์บอนในระบบเทคโนโลยีไบโอฟลอก ในระหว่างการเพาะเลี้ยงปลานิลทำให้ตะกอนแขวนลอยทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 52 ถึง 1,118 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่าจีโอสมิน (Geosmin)

จากการทดลองค่าจีโอสมินในน้ำ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอก ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าจีโอสมินในน้ำ ที่ C:N เท่ากับ 14 : 1 มีค่ามากกว่า ค่าจีโอสมินในน้ำ ที่ C:N เท่ากับ 10 : 1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.10 ± 0.03 และ 0.07 ± 0.03 $\mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) ซึ่งใกล้เคียงกับรายงานของ

Lorio et al. (1992) ว่าค่าจีออสมิน และเอ็มไอบี ในบ่อเลี้ยงปลา *Ictalurus punctatus* ระดับของจีออสมิน ในน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 0.000 ถึง 0.097 $\mu\text{g/l}$ และปริมาณเอ็มไอบี ในน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 0.039 ถึง 0.356 $\mu\text{g/l}$ และ Robertson et al. (2006) ได้รายงานปริมาณ Geosmin ในปลา Rainbow Trout (*Onchorhynchus mykiss*) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 และ 3.0 $\mu\text{g kg}^{-1}$ และมีค่ามากที่สุดถึง 7.2 $\mu\text{g kg}^{-1}$

ค่าเอ็มไอบี (MIB)

จากการทดลองค่าเอ็มไอบีในน้ำ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าเอ็มไอบี ในน้ำ ที่ C:N เท่ากับ 14:1 มีค่ามากกว่า ค่าเอ็มไอบี ในน้ำ ที่ C:N เท่ากับ 10:1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.07 ± 0.03 และ 0.03 ± 0.02 $\mu\text{g/l}$ ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 7 ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณฟลอคที่ตกตะกอน ค่าจีออสมิน และเอ็มไอบี ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

C:N ratio	Settled floc particles (ml/L)	Geosmin ($\mu\text{g/l}$)	MIB ($\mu\text{g/l}$)
14:1	34.73 ± 13.9^a	0.10 ± 0.03^a	0.07 ± 0.03^a
10:1	52.64 ± 1.84^a	0.07 ± 0.03^a	0.03 ± 0.02^a

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย \pm SD ที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงถึงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($P > 0.05$)

ค่าคุณภาพน้ำบางประการ

จากการทดลองค่าคุณภาพน้ำบางประการ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ ที่ C:N เท่ากับ 14:1 มีค่ามากกว่า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ ที่ C:N เท่ากับ 10:1 เฉลี่ยเท่ากับ 7.78 ± 0.12 และ 7.70 ± 0.14 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ C:N เท่ากับ 14:1 มีค่ามากกว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ C:N เท่ากับ 10:1 เฉลี่ยเท่ากับ 8.15 ± 0.17 และ

8.07±0.58 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ที่ C:N เท่ากับ 10:1 มีค่ามากกว่า แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ที่ C:N เท่ากับ 14:1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.15±0.02 และ 0.10±0.01 mg/l ตามลำดับ ซึ่ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าไนไตรท์-ไนโตรเจน ที่ C:N เท่ากับ 10:1 มีค่ามากกว่า ไนไตรท์-ไนโตรเจน ที่ C:N เท่ากับ 14:1 เฉลี่ยเท่ากับ 0.12±0.03 และ 0.10±0.01 mg/l ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และค่าไนเตรท-ไนโตรเจนที่ C:N เท่ากับ 10:1 มีค่ามากกว่า ไนเตรท-ไนโตรเจน ที่ C:N เท่ากับ 14:1 เฉลี่ยเท่ากับ 1.55±0.07 และ 1.43±0.06 mg/l ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 7)

ค่าออกซิเจนละลายในน้ำในการทดลอง ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ จงกล (2558) ได้ทำการศึกษา ระบบไบโอฟลอคกับการผลิตปลานิลอินทรีย์ รายงานว่า มีค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในช่วง 2-6.5 mg/l

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ จงกล (2558) ที่ได้ทำการศึกษา ระบบไบโอฟลอคกับการผลิตปลานิลอินทรีย์ รายงานว่ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงระหว่าง 5-9 mg/l ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่ามากกว่างานวิจัยของ จงกล (2558) ที่ได้ทำการศึกษา ระบบไบโอฟลอคกับการผลิตปลานิลอินทรีย์ รายงานว่า มีค่าแอมโมเนีย อยู่ระหว่าง 0-0.004 mg/l มีค่าไม่เกิน 1 mg/l มีความปลอดภัยต่อการเลี้ยงปลาค่อนข้างสูง การทดลองของ Eduardo et al. (2018) มีปริมาณค่าไนไตรท์ ไนโตรเจนในการทดลองในระบบไบโอฟลอค โดยการเติมสารอินทรีย์ที่แตกต่างกัน พบว่าการทดลองที่มีการเติมกากน้ำตาลลงไปในระบบ มีค่าไนไตรท์ ไนโตรเจน 1.49, 0.82, 0.74 และ 2.30 mg/l มีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้ ในขณะที่งานวิจัยของ Rono et al. (2018) ได้ทำการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไบโอฟลอคต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลานิลระหว่างปลานิวและตะกอนจุลินทรีย์ในระบบไบโอฟลอค รายงานว่ามีค่าไนเตรทอยู่ระหว่าง 0.009±0.007 – 0.036±0.007 mg/l ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้

ตารางที่ 8 ค่าคุณภาพน้ำบางประการ ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

C:N Ratio	Ammonia-Nitrogen (mg/l)	Nitrite-Nitrogen (mg/l)	Nitrate-Nitrogen (mg/l)	DO (mg/l)	pH
14 : 1	0.10±0.01 ^a	0.10±0.01 ^a	1.43±0.06 ^a	7.78±0.12 ^a	8.15±0.17 ^a
10 : 1	0.15±0.02 ^a	0.12±0.03 ^a	1.55±0.07 ^a	7.70±0.14 ^a	8.07±0.58 ^a

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ±SD ที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงถึงความไม่แตกต่างกันทางสถิติ ($P>0.05$)

อัตราการเจริญเติบโต

1. น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของปลานิล

จากการทดลองอัตราการเจริญเติบโตของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปลานิลของบ่อที่ C:N 10:1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 201.70±51.12 กรัม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากกว่าบ่อที่ C:N 14:1 เท่ากับ 140.33±34.76 กรัม เมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า การเจริญเติบโตทางด้านน้ำหนักของปลานิลใน บ่อ C:N มีค่า 10:1 สูงกว่าอย่างมีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P<0.05$) (ตารางที่ 7)

2. ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของปลานิล

จากการทดลองอัตราการเจริญเติบโตของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าปลานิลของบ่อที่ C:N 10:1 เท่ากับ 8.59±1.98 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความยาวที่เพิ่มขึ้นมากกว่าบ่อที่ C:N 14:1 ที่เท่ากับ 7.29±2.00 กรัม เมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า การเจริญเติบโตทางด้านน้ำหนักของปลานิลมีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P<0.05$) (ตารางที่ 7)

3. อัตรารอด

จากการทดลองอัตราการเจริญเติบโตของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยี-การประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าปลานิลของบ่อที่ C:N 10:1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.67 ± 1.67 กรัม ซึ่งมีอัตรารอดสูงกว่าบ่อที่ C:N 14:1 ที่เท่ากับ 88.89 ± 2.55 กรัม (ตารางที่ 8)

4. อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน

จากการทดลองอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าปลานิลของบ่อที่ C:N 10:1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 ± 0.20 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าบ่อที่ C:N 14:1 ที่เท่ากับ 1.56 ± 0.23 (ตารางที่ 8)

5. อัตราการแลกเนื้อ

จากการทดลองอัตราการเจริญเติบโตของบ่อเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ปลานิลของบ่อที่ C:N 10:1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.06 ± 0.27 ซึ่งมีอัตราการแลกเนื้อน้อยกว่าบ่อที่ C:N 14:1 ที่เท่ากับ 1.53 ± 0.49 เมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า การเจริญเติบโตทางด้านน้ำหนักของปลานิลมีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P < 0.05$) (ตารางที่ 8)

อานูภาพ (2556) ให้เหตุผลว่าการเติมแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกันที่ ประกอบด้วย กากน้ำตาล กากน้ำตาลผสมรำละเอียด กากน้ำตาลผสมขมนมบั้งป่น และ กากน้ำตาลผสมข้าวโพดป่น ไม่ได้มีผลต่ออัตราการรอดตายของปลานิล น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ต่อวัน (ADG) และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (SGR) ที่แตกต่างกัน แต่อาจมีผลต่ออัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลานิลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

สุทธิพงษ์ และคณะ (2556) ให้เหตุผลว่า อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิลในระบบไบโอฟลอค มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลานิลและกุ้งขาว โดยมีปริมาณ

ไนโตรเจน แอมโมเนียและตะกอนแขวนลอย (TSS) เพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$))

สอดคล้องกับ Azim and Little (2008) รายงานว่าปลานิลที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีไบโอฟลอคมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษาครั้งนี้ทดลองในระบบปิด โดยนำจากบ่อกุ้งไหลเวียนสู่บ่อปลานิลซึ่งปลานิลจะกรองกินเศษอาหารและอาหารธรรมชาติ (Flocs) ที่ผลิตจากของเสียจากบ่อกุ้ง โดยแบคทีเรีย จากนั้นนำจากบ่อปลานิลจะไหลเวียนกลับไปสู่บ่อกุ้ง (Muangkeow et al., 2007)

6. ต้นทุนค่าอาหาร

จากการทดลองการเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่า ปลานิลของบ่อที่ C:N 14:1 (โปรตีน 25%) มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ที่ 13 บาท/กก. และปลานิลของบ่อที่ C:N 10:1 (โปรตีน 35%) มีต้นทุนค่าอาหารอยู่ที่ 16 บาท/กก. เมื่อเทียบต้นทุนค่าอาหารจะเห็นได้ว่า อาหารที่ C:N 14:1 มีต้นทุนค่าอาหารที่ต่ำกว่า อาหารที่ C:N 10:1


ปรีดา และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาศึกษาการให้อาหารที่มีโปรตีน 2 ระดับคือ โปรตีนสูง (40 %CP) และ โปรตีนต่ำ (23 % CP) ต่อการ เจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิลแดงวัยอ่อน โดยมีรูปแบบการให้อาหาร คือ 1) ให้อาหาร โปรตีนสูงชนิดเดียว (A) 2) ให้อาหาร โปรตีนต่ำชนิดเดียว (B) 3) ให้อาหาร โปรตีนสูง 1 วันและให้อาหาร โปรตีนต่ำ 1 วัน (A/B) 4) ให้อาหาร โปรตีนสูง 1 วันและให้อาหาร โปรตีนต่ำ 2 วัน (A/2B) พบว่า อัตราการรอด อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P > 0.05$) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนของปลาที่ได้รับอาหารโปรตีนสูงไม่แตกต่างจากปลาที่ได้รับอาหารที่มีโปรตีนสูงสลับกับอาหาร โปรตีนต่ำและดีกว่าปลาที่ได้รับอาหาร โปรตีนต่ำเพียงอย่างเดียว ต้นทุนอาหารมีความแตกต่างกันทางสถิติ ($P < 0.05$) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการให้อาหาร โปรตีนสูงสลับกับอาหาร โปรตีนต่ำ สามารถลดต้นทุนด้านอาหารได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิลแดงวัยอ่อน

ตารางที่ 9 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลในระบบไบโอฟลอค

การเจริญเติบโต	C:N 14: 1	C:N 10: 1
น้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น (กรัม)	63.60±20.42	64.00±18.33
น้ำหนักเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม)	203.93±32.04	265.7±44.89
น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (กรัม)	140.33±34.76 ^a	201.70±51.12 ^b
ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (เซนติเมตร)	7.29±2.00 ^a	8.59±1.98 ^b
อัตราการรอด	88.89±2.55	91.67±1.67
อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) (กรัม/วัน)	1.56±0.23 ^a	2.24±0.20 ^b
อัตราการแลกเนื้อ(FCR)	1.53±0.49 ^a	1.06±0.27 ^b
โปรตีน (%)	25%	35%
ราคาอาหาร (บาท/กก)	22	26
ต้นทุนค่าอาหาร (บาท/กก.)	33.0±10.7	27.6±7.0

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์นี้แสดงถึงความแตกต่างทางสถิติ ($P < 0.05$)

การทดลองที่ 3 เปรียบเทียบวิธีการลดกลิ่นสาบโคลนในน้ำในบ่อปลาที่เลี้ยงด้วย biofloc แบบเดิม (T1) และตามด้วยแบบน้ำใสในเดือนที่ 5-6 (T2)



ภาพที่ 14. กลิ่นสาบโคลน (Geosmin+ MIB) ในน้ำในบ่อปลาที่เลี้ยงด้วย biofloc แบบเดิม (T1) และตามด้วยแบบน้ำใสในเดือนที่ 5-6 (T2)

สรุปผลการวิจัย

การผลิตปลานิลด้วยระบบไบโอฟลอคเป็นการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและประหยัดต้นทุนเนื่องจากปลากินฟลอคเป็นอาหาร องค์ประกอบของฟลอคคือตะกอนต่างๆรวมทั้งแพลงก์ตอน จุลินทรีย์และสาหร่าย ต่างๆเจริญรวมกันเป็นก้อน การรักษาระดับของตะกอนและการรักษาระดับธาตุอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อต้องการผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ

1. จากการทดลองมีการตรวจพบสารเกิดกลิ่นโคลน (ทั้ง geosmin และ MIB) ในน้ำเลี้ยงปลาในฟาร์มปลานิลแบบบ่อลอยของเกษตรกรและพบกลุ่ม *Anabaenopsis* sp. พบหนาแน่นมาก เมื่อเปรียบเทียบน้ำในบ่อปลานิลที่มี C:N 14:1 มีแนวโน้มของการสะสมกลิ่นโคลนน้อยกว่าบ่อที่มีค่า C:N ที่ 10:1

2. การเปรียบเทียบผลของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 14:1 และการเลี้ยงปลานิลที่ระดับคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที่ 10:1 ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมกลิ่นโคลนในน้ำ พบว่าปลาที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอฟลอค การเจริญเติบโต น้ำหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และอัตราการแลกเนื้อเพิ่มขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) เมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต พบว่าการเลี้ยงที่ค่าคาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 14:1 มีต้นทุนค่าอาหารต่ำกว่าปลาที่เลี้ยงที่คาร์บอนต่อไนโตรเจน เท่ากับ 10:1

3. การใช้ระบบน้ำใสสามารถลดสารกลิ่นสาบโคลน (Geosmin+ MIB) ในน้ำในบ่อปลานิลที่เลี้ยงด้วย biofloc แบบเดิมแล้วเลี้ยงแบบน้ำใสก่อนจับ 1 เดือน

เอกสารอ้างอิง

กษิติศ หนูทอง. 2551. การบำบัดไนโตรเจนในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 16 (1). 11-22.

กรรณิการ์ สิริสิงห์. 2525. เคมีน้ำโสโครกและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์.

กรมควบคุมมลพิษ. 2555. คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มาตรฐานคุณภาพน้ำชายฝั่ง. แหล่งที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water02.html#s2, 20 สิงหาคม 2563.

จกมล พรมยะ. 2558. ระบบไบโอฟลอคกับการผลิตปลานิลอินทรีย์ ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. รายงานผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

จริยวดี สุริยพันธุ์ และชนิดดา เกตุมา, 2557. การสะสมของปริมาณสาร Geosmin และ MIB ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (*Litopenaeus vannamei*) แบบพัฒนา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา. จำนวนหน้า : 53 หน้า.

บุญเสริม วิทษานาญกุล. 2556. รายงานวิจัยโครงการการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำร่วมกับการอนุบาลลูกปลา ทับทิมด้วยระบบน้ำตะกอนชีวภาพสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างกุ้งและปลา. แผนวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี. คลินิกเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริดา ภูมิ, ทาศิละ ลือโมะ และ อิชฎา ทองศรี. 2560. ผลของรูปแบบการให้อาหารที่มีโปรตีนต่างกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลานิลแดง (*Oreochromis niloticus* × *O. mossabicus*) วัยอ่อน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9(1) : 35-42.

พรรณทภรณ์ สิทธิพลางกูร. 2556. ประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในโตรเจนของตะกอนชีวภาพจากระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไบโอฟลอค. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พุทธ ส่องแสงจินดา. มปป. การจัดการสารประกอบไนโตรเจนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งระบบปิด. กลุ่มวิจัยวิศวกรรม

เพิ่มพูน ศักดิ์เกษม. 2531. ปลานิล. พิมพ์ครั้งที่ 1 . ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร, กรุงเทพฯ. 72น.

ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และจารุวรรณ สมศิริ. 2528. คุณสมบัติของน้ำและวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางการประมง. กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

นิวุฒิ หวังชัย, อุดมลักษณ์ สมพงษ์, สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี และพรพิมล พิมลรัตน์. มปป. กลิ่นโคลนในปลา: สถานการณ์ปัจจุบัน สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการ. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้: เชียงใหม่, 55 น.

เรืองไร โตกฤษณะ, กุลภา กุลดิลก, กุลภา บุญชูวงศ์, เบญจวรรณ คงชน และ ธนัชธาดา มะวงศ์ไว. 2558. สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.-กรุงเทพฯ : สถาบัน คลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. จำนวนหน้า : 128 หน้า

วรพงษ์ นลินานนท์. 2545. การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเนื้อปลา. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ, 78 หน้า.

สมชาย หวังวิบูลย์กิจ. 2551. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน *Oscillatoria* sp. และ *Microcystis* sp. และความสัมพันธ์ของปริมาณสาหร่ายต่อกลิ่นโคลนในกุ้งขาวแวนนาไม (*Litopenaeus vannamei*) ในบ่อเลี้ยง. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 110 หน้า

สุทธิพงษ์ หมดหลู สุวัจน์ ธีรุต และปรีดา ภูมิ. 2556. ผลของอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาด้วยเทคโนโลยีไบโอฟล็อก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 (1). 96-106.

สุภาวดี โกยคุลย์. 2549. เอกสารประกอบการสอน คุณภาพน้ำทางการประมง ภาคทฤษฎี. สาขาวิชาประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

อนุสรณ์ แก่นทอง. 2012. ไบโอฟล็อก (Biofloc) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตอนไบโอฟลอคฮีโร่ของสัตว์น้ำ. สืบหาได้โดย <http://www.nicaonline.com/index.php?option=com>

อานูภาพ วรณคนาพล. 2556. การค้นหาแหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมในการผลิต Biofloc ในบ่อเลี้ยงปลานิล (*Oreochromis niloticus*, L.) และ ปลา กุก บิ๊ก อูย (*Clarias gariepinus* x *Clarias macrocephalus*). รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 18 หน้า.

อุดมลักษณ์ สมพงษ์, เมราณี อินคำ, จงกล พรมยะ และ นิวุฒิ หวังชัย. 2561. ผลการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงวัยอ่อนในระบบไบโอฟลอค. เกษตร 46 (5) : 833-842 (2561).

Avnimelech, Y. 1999. Carbon/ Nitrogen ratio as a control element in aquaculture systems, *Aquaculture*, 176: 227-235.

Avnimelech, Y. , M. Kochva. And S. Diab. 1994. Development of controlled intensive aquaculture systems with a limited water exchange and adjusted carbon to nitrogen ratio. *Israel J. Aquaculture Bamidgeh*, 46: 119-131.

Avnimelech, Y. 2015. *Biofloc Technology-A Practical Guidebook*, 3rd ed. The World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, USA.

Azim M.E. and D.C Little. 2008. The biofloc technology (BFT) in indoor tanks: Water quality, biofloc composition, and growth and welfare of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) . *Aquaculture*, 283: 29–35.

Bureau of Agricultural Economics Research. 2012. Study of economy, production, marketing of fishmeal. Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture and Cooperatives Agricultural Economics Research. Thailand [online] . (Accessed March 27, 2015) Available from:URL:http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/download/article/

Burford, M. A. , Thompson, P.J., McIntosh, R.P., Bauman, R.H. and Pearson, D.C. 2004. The contribution of flocculated material to shrimp (*Litopenaeus vannamei*) nutrition in a high-intensity, zero-exchange system. *Aquaculture*, 232: 525-537.

- Direkbusarakom, S. 2015. Aquaculture by flocculation [online] . [Accessed March 27, 2015]
Available from: URL: <http://www.coastalaqua.com/files/technology>
- Chen, S., J. Ling and J. P. Blancheton. 2006. Nitrification kinetics of biofilm as affected by water quality factors. *Aquacult. Eng*, 34: 179-197
- Colt, J. 2006. Water quality requirements for reuse systems. *Aquacult, Eng*. 34: 143-156.
- Crab, R., Y. Avnimelech, T. Defoirdt, P. Bossier and W. Verstraete. 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production. *Aquaculture*, 270: 1-14.
- Crab, R., Kochva, M., Verstraete, W., Avimelech, Y. 2009. Bioflocs technology application in over-wintering of Tilapia. *Aquacultural Engineering*, 40 (3): 105-112.
- Crab, R., Defoird, T., Bossier, P. and Verstraete, W. 2012. Biofloc technology in aquaculture: Beneficial effect and future challenges. *Aquaculture*, (356-357): 351-356.
- Curds, C. R. 1992. Protozoa and the water industry. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eduardo C.R. Lima., Rafael L. Souza., Pamela J. M. Girao., Ítalo F.M.B. & Eudes de S.C. 2018. Culture of Nile tilapia in a biofloc system with different sources of Carbon. *Ciência Agrônômica*, 49(3): 458-466.
- Emerenciano. M, Gaxiola, G. and Gerard, C. 2013. Biofloc technology (bft) : A review for aquaculture application and animal food industry. Chapter 12. *Biomass Now Cultivation and Utilization*, 304-328.
- Gutierrez R, Whangchai N, Nomura N. 2013. Geosmin sorption on cyclodextrin polymers. *International Journal of Geosciences*, 4:24-9.
- Hargreaves, J. A. 2013. Biofloc production systems for aquaculture – SRAC Publication No.

- Hari, B., B.M. Kurup, J.T. Varghese, J.W. Schrama and M.C.J Verdegem. 2006. The effect of carbohydrate addition on water quality and the nitrogen budget in extensive shrimp culture systems. *Aquaculture*, 252: 248-263.
- Howgate, P. 2004. Tainting of farmed fish by geosmin and 2-methyl-isoborneol: a review of sensory aspects and of uptake/depuration. *Aquaculture*, 234 (1-4):155-81.
- ISO 10260. 1992. Water quality-measurement of biochemical parameters-spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- Izaguirre, G., C.J. Hwang, S.W. Krasner and J. Micheal. 1982. Geosmin and 2-methylisoborneol from cyanobacteria in three water supply system. *App.Envi. Micro*, 43(3): 708-714.
- Johnsen PB, Lloyd SW. 1992. Influence of fat content on uptake and depuration of the off-flavor 2-methylisoborneol by channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 49(11): 2406-11.
- Johnsen, P.B. and P.C. Dionigi. 1994. Effect of temperature on uptake and depuration of 2-methylisoborneol in channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *J. World Aqua. Soc*, 27(1): 15-20.
- Kobayashi. M. 2000. Waste Remediation and Treatment Using Anoxygenic Phototropic Bacteria. *Anoxygenic Photosynthetic Bacteria*. Pp, 1269 – 1282.
- Körner, S., S. K. Das, S. Veenstra and J.E. Vermaat. 2001. The effect of pH variation at the ammonium/ammonia equilibrium in wastewater and its toxicity to *Lemna gibba*. *Aquatic Botany*, 71: 71-78.
- Lloyd SW, Grimm CC. 1999. Analysis of 2-methylisoborneol and geosmin in catfish by microwave distillation-solid-phase microextraction. *J. Agric. Food Chem*, 47: 164-169.

- Lorio, W. J., Perschbacher, P. W. and Johnsen, P. B. (1992). Relationship between water quality, phytoplankton community and off-flavors in channel catfish (*Ictalurus punctatus*) production ponds. *Aquaculture*, 106(3): 285-292.
- Martinez-Cordova L. R., M. Emerenciano, A. Miranda-Baeza, and M. Martinez-Porchas. 2014. Microbial-based systems for aquaculture of fish and shrimp: an updated review. *Reviews in Aquaculture*, 6: 1-18.
- Muangkeow, B., Ikejima, K., Powtongsook, S. and Yi, Y. 2007. Effects of white shrimp, *Litopenaeus vannamei* (Boone), and Nile tilapia, *Oreochromis niloticus* L., Stocking density on growth, nutrient conversion rate and economic return in integrated closed recirculation system. *Aquaculture*, 269: 363-376
- Neori, A., T. Chopin, M. Troell, A. H. Buschmann, G. P. Kraemer, C. Halling, M. Shpigel and C. Yarish. 2004. Integrated aquaculture: rationale, evolution and state of the art emphasizing seaweed biofiltration in modern mariculture. *Aquaculture*, 231: 361-391.
- Nootong, K. and Pavasant, P. 2011. Effects of Organic Carbon Addition in Controlling Inorganic Nitrogen Concentrations in a Biofloc System. *Journal of the World Aquaculture Society*, 42(3).
- Ogello, E.O., Musa, S. M., Aura, C. M., Abwao, J.O. and Munguti, J. M. 2014. An Appraisal of the feasibility of tilapia production in ponds using biofloc technology: A review. *International Journal of Aquatic Science*, 5: 21-39.
- Reed, P. and T. Fernandes. 2003. Management of environmental impacts of marine aquaculture in Europe. *Aquaculture*, 226: 35-44
- Robertson, R. F., Hammond, A., Jauncey, K., Beveridge, M. C. M., & Lawton, L. A. (2006). An investigation into the occurrence of geosmin responsible for earthy-musty taints in UK farmed rainbow trout, *Onchorhynchus mykiss*. *Aquaculture*, 259(1): 153-163.

- Rodrigo, S., A. Rafael, F. B. Manecas, F. S. C. Patricia, V. A. Luis, Q. S. Walter and R. A. Edemar. 2013. Use of artificial substrates in the culture of *Litopenaeus vannamei* (Biofloc System) at different stocking densities: Effects on microbial activity, water quality and production rates. *Aquacultural Engineering*, 1676, 1-11.
- Rono, K., Tarus, A., Manyala, J.O., Obado, E., Ngugi, C., Egna, H. and Fitzsimmons, K. 2018. Effect of Biofloc Technology on growth performance of Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*) fingerling and microbial colonization in the system. University of Eldoret, Kenya.
- Rungreungwudhikrai, E. 1995. Characterization and classification of off-flavor of Nile tilapia [MSc thesis]. Bangkok: Asian Institute of Technology.
- Tanchotikul, U. 1990. Studies on important volatile flavor compounds in Louisiana rangia clam (*Rangia cuneata*). Doctoral dissertation. Louisiana state university, 96 p.
- Vanitchanai, W., Powtongsook, S. and Nootong, K. 2009. Effect of organic carbon addition on inorganic nitrogen control and bio-flocs characteristics during the closed water tilapia grow out in suspension systems, pp. 1-6. In *The 35th Congress on Science and Technology of Thailand*. Burapha University, Chonburi.
- Zaki, M.A.A., Alabssawy, A.N., Nour, A.E.-A.M., El Basuini, M.F., Dawood, M.A.O., Alkahtani, S. and Abdel-Daim, M.M. 2020. The impact of stocking density and dietary carbon sources on the growth, oxidative status and stress markers of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) reared under biofloc conditions. *Aquaculture Reports*, 16.
- Zhao, P., Huang, J., Wang, X.H., Song, X.L., Yang, C.H., Zhang, X.G. and Wang, G.C. 2012. The application of bioflocs technology in high-intensive, zero exchange farming system of *Marsupenaeus japonicus*. *Aquaculture*, 354-355: 97-106.



ภาคผนวก



ภาพผนวกที่ 1 บ่อเลี้ยงปลาชนิด ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



ภาพผนวกที่ 2 การตรวจสอบปริมาณการตกตะกอนของไบโอฟลอยด์ โดยใช้ Imhoff Cone ฟาร์ม 1 ณ บ้านแม่กึ่งหลวง ต.ทุ่งด้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



ภาพผนวกที่ 3 บ่อไบโอฟลอค ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้




ภาพผนวกที่ 4 ตรวจสอบค่าการเจริญเติบโตของปลานิลในระบบไบโอฟลอค ที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ภาพผนวกที่ 5 ตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำในระบบไบโอฟลอค ที่คณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ภาพผนวกที่ 6 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบกลิ่นโคลน




ภาพผนวกที่ 7 สารมาตรฐาน จีออสมิน และเอ็มไอบี



ภาพผนวกที่ 8 ตรวจสอบปริมาณกลิ่นโคลน: จีออสมิน และ เอ็มไอบี

ใช้วิธี Gas Chromatography–mass Spectrometry (GC-MS)



ภาพผนวกที่ 9 การแสดงผลตรวจสอบปริมาณกลิ่นโคลน: จีออสมิน และ เอ็มไอบี
ใช้วิธี Gas Chromatography–mass Spectrometry (GC-MS)